

# LIGNE DE VIE TEMPORAIRE HORIZONTALE 2 PERSONNES

La ligne de vie temporaire est un dispositif d'ancrage horizontal incluant un support d'assurage flexible. Elle permet à deux opérateurs équipés de ses E.P.I. anti-chute de se déplacer horizontalement et simultanément sur une distance maximum de 20 mètres, sans avoir besoin de se décrocher. Elle doit être fixée au moyen de deux sangles d'ancrage (incluses), situées au même niveau, sur la panne faîtière ou sur des fermes situées au plus près du faîtage. Il fait partie des composants des systèmes anti-chute. Cet outil est idéal et indispensable pour la réalisation de certains travaux (toits, terrasses, ponts roulants, etc.)



- ▶ Permet de sécuriser le déplacement horizontal sur une grande portée : longueur de 20,00 m de 2 opérateurs
- ▶ Flèche maximum d'1,00 m
- ▶ Sangle polyester de largeur 35 mm avec 2 anneaux d'ancrage de 1,00 m (capacité de charge : 22kN) et 2 connecteurs en aluminium rotatifs ouverture 20 mm afin de supprimer les formes acquises par la bande
- ▶ Charge de pause minimum : 20 kN ; diamètre d'ouverture Ø 19 mm
- ▶ Équipée d'un élément d'attache à cliquet à double verrou de sécurité et contrôle de la tension régulière
- ▶ Sac PVC imperméable inclus permettant de ranger aisément le produit, de recueillir le surplus de sangle et de protéger les éléments d'arrimage et l'encliquetage contre les agents externes
- ▶ Mise en tension simple par le cliquet
- ▶ Usage ponctuel
- ▶ Résistance statique à la traction  $F > 15\text{kN}$  ; Résistance à la rupture par traction statique  $F > 50\text{kN}$  ; Comportement dynamique  $F > 6\text{kN}$  (valeur enregistrée en chute libre avec une masse de 100 kg)

## Caractéristiques produit

<b>Matière</b>	Polyester
<b>Garantie (ans)</b>	Durée de vie : 15 ans à partir de la date de fabrication
<b>Normes</b>	EN 795

Durée de vie : 15 ans à partir de la date de fabrication.

Le port des E.P.I. fait l'objet d'une formation obligatoire de l'utilisateur par un organisme certifié.

Pour être en conformité avec la législation et pour être sûr d'utiliser des équipements en parfait état, tous les E.P.I. anti-chute doivent être contrôlés chaque année et avant chaque utilisation une vérification visuelle doit être faite.

Ref.	Des.	Poids (kg)	CE	Gencod
09100700	Ligne de vie horizontale temporaire 20M 2 personnes	3,026	CE	3178740209575