

➤ Régle l'absorption des fonds

➤ Favorise l'accroche mécanique

➤ Opacifiante

➤ Régle la consommation

USAGE

Sous-couche intérieure, pour une application manuelle. Régle l'absorption et favorise l'accroche mécanique de l'enduit sur le support.

SUPPORTS

Conformément au DTU 59.1, le support doit être propre, dur, sain, sec et cohésif. Sur supports préalablement imprimés de type :

- plâtre, plaques de plâtre, carreaux de plâtre, ciment, béton, anciens fonds peints et tous types d'enduits.

Les supports neufs ou à rénover doivent être préalablement imprimés.

Les enduits décoratifs **INFINI PIERRE, TRADITION, VÉGÉTAL, TERRE DE CHAUX, CITADIN** et **GALAXY** s'appliquent obligatoirement sur un support plan et uniforme, préparé avec la **SOUS-COUCHE D'ACCROCHAGE TOUPRET**.

RECOUVREMENT

Après séchage complet, la sous-couche d'accrochage est recouvrable par les enduits décoratifs **INFINI PIERRE, TRADITION, VÉGÉTAL, TERRE DE CHAUX, CITADIN** et **GALAXY**.

CARACTÉRISTIQUES physiques et techniques

SOUS-COUCHE D'ACCROCHAGE : peinture à base de charges minérales, de résines et de sable

- Caractérisation (NFT36-005) : Famille I, classe 7b2
- Consommation : 250 g / m² - 20 m² / seau
- Séchage : 12 heures en moyenne
- COV : Valeur limite en UE pour ce produit (cat:A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/l COV.

CONDITIONS d'utilisation et de stockage

- Matériel de mise en œuvre : Rouleau 12 mm
- Nettoyage des outils à l'eau
- Conservation : produit garanti un an dans son emballage d'origine fermé stocké à l'abri du gel et de la chaleur.

CONDITIONNEMENT

- Seau de 5kg

RECOMMANDATIONS et précautions d'emploi

- Application conformément aux règles professionnelles en vigueur.
- La **SOUS-COUCHE D'ACCROCHAGE** s'applique au rouleau 12 mm, en une couche régulière croisée.
- Mélanger avant application.

PRÉPARATION DES FONDS

- Conformément à la norme professionnelle NFP 74-201-1 (DTU 59.1) : les supports doivent être propres, secs, sains, durs et cohésifs. Ne pas appliquer à une température ambiante inférieure à 8°C ou supérieure à 35°C, ni à une humidité ambiante supérieure à 70 %.
- Ne pas appliquer sur des fonds dont l'humidité est supérieure à 5 %.
- La **SOUS-COUCHE D'ACCROCHAGE** ne remplace pas la peinture d'impression.

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

- Apporter les résidus et l'emballage à la déchetterie.
- Le port de gants est conseillé pendant l'application.
- FDS disponible sur www.quickfds.com ou toupret.com.
- La déclaration environnementale a été déposée sur le site www.declaration-environnementale.gouv.fr et elle est consultable sur le site www.inies.fr

Les informations sur la fiche technique, et en particulier les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale de **SOUS-COUCHE D'ACCROCHAGE** sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience de la société **TOUPRET**. Le produit doit être mis en œuvre conformément aux règles de l'art et suivant nos recommandations. Les informations sont données pour des applications réalisées à 20°C, 50% d'hygrométrie et sur des supports normalement absorbants. Les temps sont donnés à titre indicatif et dépendent du support, de l'épaisseur appliquée et des conditions ambiantes.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).