



BANDES À JOINT

pour plaques de plâtre (papier – adhésive – armée)

Caractéristiques techniques :

Nature :

Bande à joint papier : papier micro-perforé à base de fibres longues. **Bande à joint adhésive :** polyester tricoté et élastomère de synthèse hot melt. **Bande à joint armée :** papier micro-perforé à base de fibres et feuillets métalliques électrozingués.

Supports :

Les **bandes à joint papiers** et les **bandes à joint adhésives** sont utilisables en intérieur sur plaques de plâtre à bords amincis en association avec les enduits EJ 3h et EJ 8h. Les **bandes à joint armées** sont utilisables en intérieur sur plaques de plâtre à angle saillant en association avec les enduits EJ 3h et EJ 8h.

Adhérence :

Forte.

Documents à consulter :

Norme NF EN 13963.

Conditionnement :

Bande à joint papier : rouleau de 5 cm x 153 m.
Bande à joint adhésive : rouleau de 5 cm x 90 m.
Bande à joint armée : rouleau de 5 cm x 30 m.

Conservation :

1 an en emballage d'origine fermé, stocké à l'abri du soleil et du gel.



Bande à joint papier :
rouleau de
5 cm x 153 m.

Bande à joint armée :
rouleau de 5 cm x 30 m.

Informations générales :



Idéal pour : Les **bandes à joint papier et adhésive** sont spécialement conçues pour traiter les joints entre plaques de plâtre à bords amincis en association avec les enduits **EJ 3H** et **EJ 8H**. La **bande à joint armée** est destinée à la réalisation des joints entre plaques de plâtre à angles saillants en association avec les enduits **EJ 3H** et **EJ 8H**.

Avantages / Qualités :

■ Bande à joint papier :


Forte résistance à la flexion • Micro-perforée : meilleure adhérence de la bande • Absorption comparable aux parements des plaques.

■ Bande à joint adhésive :


Forte adhérence • Insensible au remouillage • Facile et rapide à poser.

■ Bande à joint armée :

Forte résistance à la flexion • Rainure centrale pour faciliter le pliage • Feuillets métalliques électro-zingués : évite la rouille.



d'une deuxième passe d'enduit. Lissez afin d'éviter les surépaisseurs.
5. Après durcissement de cette deuxième passe, recouvrez le joint d'une passe de finition en la faisant déborder de 2 à 5 cm au-delà de l'aminé. Utilisez un couteau plus large.




Application Bande à joint adhésive :

1. Placez la bande adhésive bien centrée sur l'axe du joint.
2. Noyez la bande adhésive avec une passe d'enduit **EJ 3H** ou **EJ 8H** en remplissant le fond du joint.
3. La première passe étant dure, recouvrez la bande d'une deuxième passe d'enduit. Lissez afin d'éviter les surépaisseurs.
4. Après durcissement de cette deuxième passe, recouvrez le joint d'une passe de finition.

Application Bande à joint armée :

1. Appliquez une passe d'enduit **EJ 3H** ou **EJ 8H** sur les deux côtés de l'angle.
2. Déposez la bande en la serrant légèrement à l'aide d'un couteau à enduire.
3. Appliquez une deuxième passe d'enduit sur les deux côtés de l'angle.
4. Après durcissement de cette deuxième passe, recouvrez le joint d'une passe de finition.



INTÉRIEUR

PRODUIT	GENCOD	PALETTE NB UNITE/CARTON
PAPIER Rouleau de 5 cm x 153 m	3178310 550106	10 rouleaux
ADHÉSIVE Rouleau de 5 cm x 90 m	3178310 554036	10 rouleaux
ARMÉE Rouleau de 5 cm x 30 m	3178310 550304	20 rouleaux