



FICHE TECHNIQUE

Détachant sols poreux 500ml

Détachant sols poreux Intérieur / extérieur

*Pénètre dans le support et dissout :
taches grasses alimentaires, huiles minérales.*

MODE D'EMPLOI	
<p>Le Détachant Sols Poreux STARWAX élimine la plupart des taches grasses alimentaires (y compris projections de cuisson) ou minérales. Il s'applique sur terre cuite, tomette, brique, ciment, pavés auto-bloquants pour éliminer localement les taches. Sur les taches d'huile végétale et sur les taches anciennes, il est nécessaire de combiner son action avec de la Terre de Sommières. Dans ce cas, le Détachant solubilise la tache, et la Terre de Sommières l'absorbe par capillarité, permettant ainsi aux graisses incrustées de remonter en surface.</p>	
<p>Sur taches récentes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appliquer pur directement sur la tache. Laisser agir env. 5 mn. • Essuyer avec une éponge imbibée d'eau. Bien laisser sécher. 	<p>RECOMMANDATIONS :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ne pas utiliser sur bois, caoutchouc, plastique, bitume, peinture ou autre finition. • Renouveler l'opération autant de fois que nécessaire. • Après détachage, nettoyer si nécessaire la totalité du sol avec le Nettoyant Décapant Terres cuites STARWAX. • Pour protéger le sol des nouvelles taches sans en modifier son aspect, appliquer l'Imprégnant Anti-tache Terres cuites (intérieur) ou l'Imperméabilisant Sols poreux (extérieur). • Pour protéger et faire briller un sol poreux intérieur, appliquer le Bouche-pores puis le Lait de Brillance Terres cuites STARWAX.
<p>Sur taches d'huile alimentaire ou taches anciennes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Recouvrir la tache de Détachant pur. Saupoudrer de la Terre de Sommières directement dessus. Remouiller ensuite la Terre de Sommières avec du Détachant puis recouvrir à nouveau de Terre de Sommières, en quantité suffisante pour que le dessus soit sec. • Laisser agir 24 heures. • Eliminer la poudre par balayage, puis bien rincer avec une éponge imbibée d'eau. 	

EM 1113 T

Utilisation	Temps de pose	Application	Rendement
Intérieur extérieur	5mn à 24 h (selon la tache)	 pur avec ou sans Terre de Sommières	1,5 à 2 m ² /L de tache environ

PRECAUTIONS D'EMPLOI : Contient du naphta lourd (pétrole), hydrotraité. Contient du linalool, peut déclencher une réaction allergique. Facilement inflammable. Irritant pour les yeux. Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Conserver hors de portée des enfants.



Utiliser et conserver à l'écart de toute flamme ou source d'ignition et d'étincelle, source de chaleur, appareil électrique en fonctionnement. Ne pas fumer. Eviter le contact avec la peau et les yeux. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas respirer les vapeurs.

Starwax conseils
 N° Vert 0 800 09 2000
www.starwax.fm.fr
 Fabriqué en France
 S.A.S BRUNEL Chimie Dérivés
 BP 14 - 59260 Hellemmes

500ml 



"Le contenu de cette fiche technique est susceptible d'être modifié par la société BRUNEL CHIMIE DERIVES".

Code article : **315**

Date : **03/05/2010**
FT.01 / Procédure AQ.10