PLÂTRE DE PARIS

Pour combler de grosses cavités, assembler, sceller, mouler

Grosses cavités

Scellements

Moulages

AVANTAGES

- ***Très fin***
- ***Bouche les très grosses cavités***
- ***Prise rapide : 10 à 15 minutes***
- ***Moulages d'une grande finesse***

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Supports

Tous supports rugueux (ciment, mortiers et crépis ciment, béton, béton cellulaire, briques, pierres) et toutes cavités dans les supports traditionnels (plaques de plâtre cartonnées, carreaux de plâtre…).

Recouvrement

Compatible avec toutes finitions.

Couleur

Très blanc.

Séchage

Ponçage et recouvrement :
en moyenne 24 à 72 heures*.
**en dressage de surface, pour une application en très forte épaisseur, le temps de séchage peut être plus long (plusieurs jours)*

Préparation – Temps d'utilisation

75 cl d'eau pour 1 Kg de poudre
Préparation utilisable entre 10 et 15 minutes.

Désignation du produit		PCB	Palettisation		Gencod
			Composition	Poids	
Plâtre de Paris	1 kg	16	25 cartons	400 Kg	3 178 310 320105
Plâtre de Paris	4 kg	4	46 cartons	768 Kg	3 178 310 320402
Plâtre de Paris	15 kg	1	60 sacs	900 Kg	3 178 310 321508

TOUPRET®