

FICHE PRODUIT



Description

- La gamme Romat est constituée de profilé en aluminium brut dans lesquels viennent s'insérer des bandes de moquette anti-salissure ou de caoutchouc spécialement étudiés. Les profilés sont reliés entre eux par des bandes d'assemblage en PVC souple placé sous les profilés, amortissant les bruits d'impact du trafic et permettant l'enroulage du tapis.
- Epaisseur 12 mm.
- Fabriqué sur mesure.
- Si vous souhaitez présenter et faire valider par votre donneur d'ordre, demandez un échantillon de tous les types d'inserts disponibles pour les Tapis Romat et Romat GT.
Envoi par GLS ou FedEx.
- Pour faciliter et sécuriser la prise de commande : téléchargez et envoyez à votre Client le Bon de Commande en PDF ouvert !
- Certaines formes spécifiques de tapis nécessitent un gabarit.
Ce gabarit doit être fait aux cotes nettes/nettes et dans un support PVC sol souple et envoyé à
ROMUS - Service Client Sur-Mesure,
7 rue Gutemberg,
91070 BONDOUNLE - France
Tel (+33 0) 1 69 79 69 62
service-surmesure@romus.fr

Caractéristique

Nom de la gamme	Modèle	Type
ROMAT	Romat - 12 mm	enroulable
Structure ouverte	Matière - Profilés aluminium brut	Matière - Inserts polyamide 6.6
Utilisation intérieur, en fosse	Couleur de l'insert gris foncé	Epaisseur du profilé 1,5 mm
Connection entre les profilés interface PVC	Trafic piéton jusqu'à 500 personnes / jour	Hauteur du profilé 10 mm
Hauteur totale du tapis 12 mm	Sous-couche isolation acoustique PVC	Réaction au feu (EN 13501-1) Cfl-s1
Service options prise de cotes et pose	Format de vente de l'article sur mesure.	Poids / m ² 9 kg/m ²
Garantie 5 ans	Référence E1 de l'article E5000006	Pays de production Union Européenne
Code douanier 5703299100	Code EAN 13 3486010089308	

Usage

- La structure ouverte de ce tapis d'entrée permet de retenir efficacement les salissures et l'humidité en provenance de l'extérieur.
- Protège les personnes en réduisant les risques de chutes et de glissades. Diminue les coûts d'entretien du sol et augmente sa durée de vie.
- Pour trafic piétonnier fréquent jusqu'à 500 passages jours.
- Trafic chariot non motorisé : chaises roulantes, chariots de magasin, testé sur 100 000 passages et certifié Veritas pour 400 kg sur 4 roues.
- Résistance au feu : Cfl-s1.
- Pour des fosses de dimensions moyennes, dans les petites copropriétés, petits immeubles de bureaux, petits commerces proximité, bars, petits hôtels, crèches.
- Utilisation en intérieur ou extérieur couvert.

Matière

- Profilé en aluminium brut 6060 - EN 755-9, 37mm.
- Interface en PVC souple, placé sous les profilé et absorbant le bruit.
- Inserts moquette polyamide multifilament 6.6 Classe 3.2 avec des fibres grattantes.
- Conformité REACH (EC)1907-2006.

Pose

- Téléchargez les Instructions de Pose pour bien choisir votre cadre et vous assurer des meilleures pratiques.
- Dans le cas où vous choisissez un cadre à sceller type 6113, anticipiez l'approvisionnement et la pose des cadres et accessoires.

Entretien

- L'entretien du tapis est essentiel pour maximiser la fonction antislissement ainsi que la durabilité et l'apparence du tapis. N'utilisez jamais d'eau chaude sous pression. Téléchargez et conformez-vous au guide de maintenance.
- Structure ouverte : les saletés tombent dans la fosse. Enroulez le tapis d'entrée et aspirez.

Développement durable

- Matière recyclée : 30% de l'aluminium provient de billettes recyclées.
- Respectez les filières de recyclage.