

DECOFIT® P



Propriétés techniques

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Base | Dispersions synthétiques |
| Consistance | Pâteux |
| Système de durcissement | Polymérisation physique |
| Temps ouvert (*) | Environ 15 to 20 Minuten |
| Temps de séchage (*) | Environ 24 hours |
| Densité (DIN 53479) | Environ 1,60 g/ml |
| Résistance aux températures | -20°C tot +70°C (séché) |
| Consommation | 250 – 650 g/m ² |

(*) Ces valeurs peuvent varier selon des facteurs environnementaux comme la température, l'humidité et la nature du substrat

Description du produit

DECOFIT® P est une colle pâteuse, pour le collage de panneaux décoratifs sur support poreux à l'intérieur.



NMC sa
Gerl-Noël-Strasse – B-4731 Eynatten
☎ +32 87 85 85 00 – 📠 +32 87 85 85 11
info@nmc.eu

www.nmc.eu



DECOFIT[®] P



Caractéristiques

- Prêt à l'emploi
- Force adhérence durable
- Sans solvants
- Peut être poncé
- Peut être peint

Applications

Collage des moulures, dalles de plafond et rosaces décoratives

Conditionnement

- Couleur: Blanche
- Emballage: Tube 400 gr
Cartouche 310ml
Seau en pvc 1-4-5-7 kg

Durée de stockage

Au moins 18 mois à partir de la date de production dans un emballage fermé à un endroit sec et frais, exempt de graisse et saleté, à une température de +5°C à +25°C.

Supports

Nature: Supports poreux, p.e. briques, béton, plâtre et bois.

Condition: Propre, sec, dégraissé.

Préparation de surface: Nous recommandons un primer pour des supports très absorbant..

Il est conseillé d'effectuer un essai d'adhérence préliminaire sur tout support.

DECOFIT[®] P

Mode d'emploi

Application:

Pour l'isolation murale: Appliquer la colle à une température >10°C sur le support mural à l'aide d'une spatule crantée (2,50mm). Appliquer ensuite la souscouche murale et appuyer légèrement. Utiliser un couteau à maroufler ou une brosse à tapisser pour une bonne adhérence.

Pour dalles de plafonds et lambris: Appliquer équitablement 5 à 9 noix de colle au dos de la dalle ou au bord du lambris. Positionner la dalle ou le lambris au plafond en exerçant une légère pression.

Température d'application: +5°C à +35°C

Produit de nettoyage: Avant séchage, à l'aide de l'eau, après séchage uniquement mécaniquement

Réparation: DECOFIT[®] P

Mesures de sécurité

Observer l'hygiène de travail usuelle.

