



NETTOYEUR HAUTE PRESSION GAMME ÉLECTRIQUE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

NOUVEAUTÉ



- Sécurité : arrêt automatique de la machine dès le relâchement de la gâchette (TST)
- Pompe **semi-professionnelle** avec tête en aluminium et trois pistons céramique
- Vanne de dérivation automatique avec dispositif de réglage de la pression
- Matériel conforme aux normes
- **ÉQUIPEMENT** : Fléxible 8 m sur enrouleur, pistolet automatique, buse à jet réglable, buse rotative, brosse nylon et canon à mousse.

DIMENSIONS (L x l x H EN CM)

FIRST-PRO 15-6 E 32 x 28 x 85

RWÉFÉRENCE	PRESSIION (BAR)	DÉBIT (L/H)	POMPE T/MIN	MOTEUR	PUISSANCE (Kw)	POIDS À VIDE (KG)	TARIF
FIRST-PRO 15-6 E	150	480	2800 T/min	230 V	2,3	12	Nous consulter

NOUVEAUTÉ



- Moteur électrique avec protection thermique intégrée sur les enroulements permettant des performances très élevées et une consommation réduite
- Sécurité : arrêt automatique de la machine dès le relâchement de la gâchette (TST)
- Pompe axiale **professionnelle** avec tête en laiton et trois pistons en acier avec revêtement céramique
- Lance inox avec pistolet automatique et raccords rapides
- Réservoir à détergent 5 litres incorporé avec injection en basse pression.
- Matériel conforme aux normes
- **ÉQUIPEMENT** : Fléxible 10 m, pistolet automatique, lance 0,90 m simple voie.

DIMENSIONS (L x l x H EN CM)

MIDDLE-PRO 14-11 E 60 x 50 x 62

RÉFÉRENCE	PRESSIION (BAR)	DÉBIT (L/H)	POMPE T/MIN	MOTEUR	PUISSANCE (Kw)	POIDS À VIDE (KG)	CAPACITÉ RÉSERVOIR DÉTERGENT	TARIF
MIDDLE-PRO 14-11 E	140	660	2800 T/min	230 V	2,2	34	5 L	Nous consulter