



FICHE TECHNIQUE

Entretien biologique canalisations 1L

- S'utilise régulièrement pour préserver les canalisations en bon état, ou dès détection d'un problème d'odeur ou d'écoulement ralenti.
- Détruit rapidement les mauvaises odeurs, prévient les bouchons, parfume.
- Agit biologiquement sous l'action d'enzymes qui éliminent graisses, savons et déchets organiques s'accumulant sur les parois internes des canalisations.
- Idéal pour les installations reliées à une fosse septique ou un bac à graisses.
- Compatible avec plastique, métaux et alliages.

MODE D'EMPLOI

Utiliser de préférence le soir (éviter de faire couler de l'eau pendant au moins 4h après avoir versé le produit. Bien agiter avant emploi. Laisser couler de l'eau tiède pendant quelques instants avant de verser le produit.

Traitement préventif régulier : 1 bouchon par semaine dans chaque canalisation (lavabo, évier, douche, baignoire...).

Mauvaises odeurs, écoulement ralenti, 1ère utilisation du produit : 1 bouchon par jour pendant 3 jours dans chaque canalisation, puis 1 bouchon par semaine. Ecoulement très faible : utiliser le **Déboucheur biologique Starwax**.

COMPOSANTS

Moins de 5% d'agents de surface non ioniques.

Enzymes, parfums, agents conservateurs :
2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol.

PRECAUTIONS

Contient de l'amylase, α - et de la lipase : peut déclencher une réaction allergique. Conserver hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

e 1L



"Le contenu de cette fiche technique est susceptible d'être modifié par la société BRUNEL CHIMIE DERIVES".

Code article : **654**

Date : **02 01 2012**
FT.01 / Procédure AQ.10

S.A.S. BRUNEL CHIMIE DERIVES - CS 80206 - F 59445 Wasquehal cedex
Tél. : 03 20 43 21 80 - Fax : 03 20 43 21 90