



## ECO-T Colles adhésives professionnelles

**Les colles adhésives haute performance de Rapid** se liquéfient lorsqu'elles sont chauffées. Elles comblent les trous et collent tous les matériaux rapidement. Elles se refroidissent, durcissent et collent en quelques secondes. Il est très facile de réaliser des assemblages (temps ouvert) pour éviter les traces de colle et réduire le temps de séchage (temps de prise).

### Applications :

Colle ECO-T spécial "multi-usages"

### Caractéristiques :

Fabriquée avec de la résine


Peu visqueuse pour un bon débit de colle et un meilleur rendement

### Stockage :

Illimité dans des conditions de température ambiante : 15° à 35°C. Eloigner de toute source de chaleur. Stocker dans un endroit sec, propre, et bien ventilé. Conserver dans un endroit frais et sombre.

### Spécifications :

- Diamètre : 12mm
- Longueur du bâton : 190mm
- Couleur : Transparent
- Point de ramollissement (anneau & bille) : 81-84°C
- Temps ouvert : environ 60 secondes
- Temps de prise : environ 30 secondes
- Application : 160 – 200 ° C selon le type de pistolet à colle et les matériaux utilisés



Description	Emballage	Art. No	EAN	Unité
Colle ECO-T 1kg	Sachet	40302798	3221633027982	10

1. Toutes les données sont basées sur des recherches et sur l'expérience de Rapid mais elles sont fournies en tant que recommandations. C'est au client de savoir quel type de colle convient le mieux aux différents travaux. Le client est le seul responsable en cas de non-conformité ou d'un résultat médiocre.
2. Les données techniques se réfèrent à des produits spécifiques et ne sont pas applicables à d'autres produits Rapid ou les produits des concurrents.
3. La responsabilité de Rapid est limitée à la fourniture de produits selon les spécifications.

