



V11.10.16

PRODUIT CERTIFIÉ NF – UPEC.A+

Classement UPEC		U _{2s} P ₃ E _{2/3} C ₂
Efficacité acoustique	EN ISO 717/2	ΔL 20 dB
Sonorité à la marche	NF S 31-074	Classe A
N° Certificat NF UPEC.A+	NF 189	353-006.1

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Classement feu (pose collée)	EN 13501	Bfl-S1
Glissance	EN 13893	DS
Résistance au glissement	DIN 51130	R10
Résistance électrique	EN 1081	10 ⁸ Ohm
Conductivité thermique	ISO 8302	0,08 W/(m.K) Approprié au chauffage par le sol
Accumulation de charges électrostatiques	EN 1815	≤ 2kV (antistatic)
Le produit Batitec répond aux exigences de la norme NF EN 651		

PERFORMANCES TECHNIQUES

Classe d'usage	EN ISO 10874	23 - 32
Epaisseur totale	EN ISO 24346	2,75 mm
Couche d'usure	EN ISO 24340	0,35 mm
Masse surfacique totale	EN ISO 23997	1830 g/m ²
Largeur	EN ISO 24341	2 - 3* - 4m (*disponible selon les coloris)
Longueur standard	EN ISO 24341	ca. 25 m
Poids total / rouleau		ca. 92 - 138 - 184 kg
Groupe d'abrasion	EN 660-2	Groupe T
Classe formaldéhyde	EN 717-1	E1
Protection de surface		HyperGuard+
Poinçonnement statique rémanent: exigence	EN ISO 24343-1	≤ 0,20 mm
Valeur moyenne mesurée		0,12 mm
Résistance aux chaises à roulettes	EN ISO 4918	Pas de désordre
Type de chaise à roulettes	EN 12529	Type W
Résistance au pied du meuble	EN ISO 16581	Pas de désordre
Stabilité dimensionnelle à la chaleur	EN ISO 23999	0,05% (norme ≤ 0,40%)
Pollution intérieure		A+
Résistance à la lumière	ISO 105B02	≥ 6
Chauffage par le sol	EN 12524	Adapté
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987	Très bon
Soudage thermique		Cordons de soudure sur demande
Soudage à froid	Invisiweld	Adapté
Durée de la garantie		5 ans

La garantie couvre les vices de fabrication et l'usure précoce en usage normal

DESSCRIPTIF

Revêtement de sol en PVC vierge de type Batitec de Itec® en lés de 2 et 4m de large qui bénéficie d'une sous couche armée d'un voile de verre et d'un support stabilisé en mousse PVC ainsi d'un classement de réaction au feu Bfl-S1 en pose collée. Sa couche d'usure de 0,35 mm de PVC transparent non chargé du groupe d'abrasion T est renforcée par un traitement de surface HyperGuard+ qui supprime toute métallisation et apporte une excellente résistance. Il dispose d'une résistance au glissement R10. Par ses 20 dB de performance acoustique, il dispose de la marque NF UPEC A+ ainsi qu'une classe A de sonorité à la marche. Son épaisseur totale de 2,75 mm, son poids total de 1830 gr/m² et son poinçonnement rémanent de 0,12mm (valeur moyenne mesurée) lui confère un classement U_{2s}P₃E_{2/3}C₂ ainsi qu'un classement Européen 23-32 et répond aux exigences de la norme NF EN 651.