

FICHE TECHNIQUE

STARWAX®

et votre maison retrouve le sourire

Entretien brillant parquet stratifié 1L

Entretien Brillant Parquet stratifié

3

SOIN REGULIER

- S'utilise 1 à 2 fois par mois pour nettoyer et raviver la brillance des sols stratifiés, sauf contre-indication du fabricant.
- Estompe les rayures, renforce la protection du Rénovateur longue durée.
- Sans rinçage - Non glissant.

Ce produit peut être utilisé après la rénovation en 3 étapes d'un sol stratifié :

PREPARATION

1 Préparation avant rénovation

PROTECTION

2 Rénovateur longue durée

SOIN REGULIER

3 Entretien brillant

MODE D'EMPLOI

Bien dépoussiérer le sol. Verser le produit dans un seau, sans ajouter d'eau. Ne pas le verser directement sur le sol. Etendre sans frotter à l'aide d'une serpillière propre bien essorée, pour ne pas détremper le parquet. Laisser sécher sans rincer.

RECOMMANDATIONS

Stocker à l'abri du gel. Ne pas appliquer sur un stratifié neuf. Sur sol neuf ou très encrassé, appliquer d'abord la Préparation avant rénovation - Parquet stratifié pour éliminer les éventuels traitements et bien dégraisser le sol. Pour donner un grand brillant à un sol terné, choisir le Rénovateur longue durée. Pour un nettoyage local rapide, utiliser le Soin express Parquet stratifié. Peut s'utiliser dilué sur un parquet vitrifié, à raison d'1/2L pour 5L d'eau.

COMPOSANTS

Phosphates, agents de surface non ioniques : moins de 5%. Parfums. Benzisothiazolinone, methylisothiazolinone. Amyl cinnamal, limonene.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR*



*Information représentative des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)

Matériel



Utilisation : intérieur

Rendement pur :
env. 30 m²/L

Nettoyage : eau

PRECAUTIONS

Conserver hors de la portée des enfants.

e1L



Code article : 961

Date : 24 10 2011
FT.01 / Procédure AQ.10