



FICHE TECHNIQUE

Teintes et cire liquide 500ML

"Le contenu de cette fiche technique est susceptible d'être modifié par la société BRUNEL CHIMIE DERIVES".

- Produit 2 en 1 : teinte les meubles et boiseries et donne une finition ciree.
- A base de cire d'abeilles, nourrit et met en valeur le veinage du bois.
- N'encrasse pas le bois.
- La Teinte et Cire permet d'egaliser et de rattraper les rayures et griffures.

MODE D'EMPLOI

Appliquer sur bois propre et sec. Utiliser à température ambiante. Bien agiter le bidon. Appliquer régulièrement en couche mince, dans le sens des fibres du bois, au pinceau, au chiffon ou au coton à mécher. Laisser sécher deux heures environ puis bien lustrer à l'aide de coton à mécher ou d'un chiffon doux avant d'appliquer une seconde couche.

CARACTÉRISTIQUES

Formulation à l'ancienne : donne une belle patine. Séchage rapide.

RECOMMANDATIONS

Si le bois est encrassé, le nettoyer préalablement avec le Décreur Nettoyeur Sintobois. Pour remettre à nu le bois, le décaper avec le Décapant Cire Extra-fort Sintobois. Cire concentrée : s'épaissit au froid. Avant utilisation, placer à température normale pour reliquéfier la cire (environ 20°C).

COMPOSANTS

Essence de térébenthine < 2% des solvants. Cire d'abeilles. Essence de pin < 1% des solvants.

Matériel application			Nettoyage	
pinceau souple (bois brut)	chiffon	coton à mécher (antreton)	décreur / térébenthine / white spirit	
			Sec au toucher	
Matériel lustrage			Rendement	
chiffon	coton à mécher	brosse souple	30 m ² /l environ	
			Recouvrable	
			2 h	

PRECAUTIONS

Toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique. Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau. Irritant pour les voies respiratoires. Inflammable. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Conserver hors de la portée des enfants. Éviter le contact avec la peau. Ne pas jeter les résidus dans les égouts et les cours d'eau. Porter des gants appropriés. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Éviter le rejet dans l'environnement. Consulter les instructions spéciales/la fiche de données de sécurité. Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux. Ne pas respirer les vapeurs. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.



Xi Irritant



N. Dangereux pour l'environnement



Un doute ? Un conseil ?
N° Vert 0 800 09 2000
www.starwax.fr

EW 1132 l
Fabriqué en France
S.A.S. BRUNEL - CS 80206
F 59445 WASQUEHAL cedex

e500ml 

Code article : 117 à 123

Date : 20 06 2011
FT.01 / Procédure AQ.10