

AVI M&P SUPERCREME MONOCOUCHE SATIN



Date : 2007 Classement : NFT 36 - 005 Famille I classe 7b2



Caractéristiques de la Peinture	Méthode	Spécifications
Nature de la résine		Styrène acrylique
Sec au toucher	T 20°C	1 heure
Recouvrable	T 20°C	12 heures si nécessaire
Aspect		Satin
Hauteur de brillance	angle 60°	15% à 25%
Rendement	NFT 30 - 073	10 m ² /L
Conditionnement		2.5L

SUPPORTS

Murs & plafonds

DESTINATION

Intérieur

OUTILS

Rouleaux poils courts/mi longs -
pinceau spécial acrylique

PROPRIETES

Avi Murs et Plafonds Supercreme monocouche Satin est une peinture acrylique onctueuse à haut pouvoir couvrant conçue pour tous les murs et plafonds (chambres, livings, bureaux, couloirs, halls...). Facile et agréable d'utilisation, Avi Supercreme Monocouche Satin vous assure un fini impeccable en une seule couche pour un résultat longue durée tout en respectant l'environnement.

- NF Environnement
- Très bonne résistance à l'humidité
- Lessivable
- Application souple sans éclaboussure
- Séchage rapide sans odeur désagréable

PREPARATIONS

Les fonds doivent être sains, secs et propres.

Eliminer les parties non adhérentes ou les badigeons par tous moyens appropriés.

Dépolir les anciennes peintures brillantes ou satinées, à l'aide d'un abrasif à l'eau pour un meilleur accrochage.

Lessiver les surfaces trop encrassées.

Rincer abondamment - laisser sécher.

Reboucher les fissures et les trous avec un mastic approprié et bien laisser sécher.

Rectifier les défauts de planéité.

Traiter préalablement les métaux ferreux avec un antirouille.

Appliquer une impression universelle sur les supports non peints ou sur les fonds légèrement farinants.

APPLICATIONS

Appliquer **Avi Murs et Plafonds Supercreme Monocouche Satin** régulièrement, pour obtenir une épaisseur constante et homogène en une seule couche. Travailler rapidement, compte tenu de la rapidité du séchage, pour éviter les traces de reprise. Pour les plafonds, lisser la peinture vers la lumière naturelle. Commencer par peindre les angles et les coins avec un pinceau rond. Puis appliquer dans un mouvement croisé pour un résultat optimal.

RECOMMANDATIONS

Nettoyer immédiatement à l'eau toutes les taches de peinture tant qu'elles sont encore fraîches.

Dès la fin de l'application, enlever l'excès de peinture des outils (pinceaux, brosse) puis laver à l'eau savonneuse et rincer à l'eau froide.

Conserver les emballages soigneusement fermés à l'abri du gel.

Ne pas appliquer :

- par une température inférieure à 8°C ou supérieure à 30°C et une hygrométrie supérieure à 65%,
- sur support chaud - Attention aux chauffages par le sol, dans certains immeubles, qui accélèrent considérablement le séchage de la peinture et provoquent ainsi des traces de reprise,
- directement sur support pulvérulent sans traitement préalable,
- sur support humide,
- sur des plafonds dont la largeur est supérieur à 4m (il est préférable d'appliquer un bi couches),
- sur un support farinant,
- sur papier peint sans effectuer un test préalable de bonne tenue du papier peint.

SECURITE

Tenir hors de la portée des enfants.

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/a) : 75 g/l (2007)/30 g/l (2010)

Ce produit contient max 30 g/l COV