

BATITEC

REVÊTEMENTS DE SOLS PVC HÉTÉROGÈNES
CLASSÉS EN LÉS POUR HABITAT RÉSIDENTIEL



DESCRIPTIF PRODUIT

PRODUIT CERTIFIÉ QB - UPEC.A+	QB 30	353-006.1
CLASSEMENT UPEC		U2S P3 E2/3 C2
EFFICACITÉ ACOUSTIQUE	EN ISO 717-2	ΔLw 20 dB
SONORITÉ À LA MARCHE	NFS 31-074	Classe A
TYPE DE POSE		Collée, semi-libre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CLASSEMENT FEU	EN 13501	Bfl-S1
GLISSANCE	EN 13893	DS
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	EN16165 Annex B	R10
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE	EN 1081	1,30 x 10 ⁸ Ohm
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	EN ISO 12667	0,08 W/(m.K) Approprié au chauffage par le sol
ISOLATION THERMIQUE	EN ISO 12667	0,037 m² . K/W
ACCUMULATION DE CHARGES ÉLECTROSTATIQUES	EN 1815	≤ 2kV (antistatic)
LE PRODUIT NOMAD RÉPOND AUX EXIGENCES DE LA NORME NF	EN 11638	

PERFORMANCES TECHNIQUES

CLASSE D'USAGE	EN ISO 10874	23 - 32
EPAISSEUR TOTALE	EN ISO 24346	2,75 mm
COUCHE D'USURE	EN ISO 24340	0,35 mm
MASSE SURFACIQUE TOTALE	EN ISO 23997	1.830 g/m2
LARGEUR	EN ISO 24341	2-4 m

LONGUEUR STANDARD	EN ISO 24341	ca. 25 m
POIDS TOTAL / ROULEAU		ca. 92 - 138 - 184 kg
TAUX DE LIANT DANS LA COUCHE D'USURE	EN ISO 10582	Type I
GROUPE D'ABRASION	EN 660.2	T
PROTECTION DE SURFACE		HyperGuard+
POINÇONNEMENT RÉMANENT	EN ISO 24343-1	≤ 0,20 mm 0,12 mm
RÉSISTANCE À LA CHAISE À ROULETTES	EN ISO 4918	Pas de désordre
TYPE DE CHAISE À ROULETTES	EN 12529	Type W
RÉSISTANCE AU PIED DE MEUBLE	EN ISO 16581	Pas de désordre
STABILITÉ DIMENSIONNELLE À LA CHALEUR	EN ISO 23999	0,05% (norme ≤ 0,40%)
QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR	EN 16516	A+
RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE	ISO 105-B02	≥ 6
CHAUFFAGE PAR LE SOL	EN 12524	ADAPTÉ ≤ 27°C
RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES	EN ISO 26987	TRÈS BON
SOUDURE À FROID	INVISIWELD	ADAPTÉ
DURÉE DE LA GARANTIE		12 ANS

