

LOGISOL

REVÊTEMENTS DE SOLS PVC HÉTÉROGÈNES
CLASSÉS EN LÉS POUR HABITAT RÉSIDENTIEL



DESCRIPTIF PRODUIT

PRODUIT CERTIFIÉ QB - UPEC.A+	QB 30	345-001.1ter
CLASSEMENT UPEC		U2S P2 E2 C2
EFFICACITÉ ACOUSTIQUE	EN ISO 717-2	ΔLw 19 dB
SONORITÉ À LA MARCHE	NFS 31-074	Classe A
TYPE DE POSE		Collée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CLASSEMENT FEU	EN 13501	Cfl-S1
GLISSANCE	EN 13893	DS
RÉSISTANCE AU GLISSEMENT	EN16165 Annex B	R9
RÉSISTANCE ÉLECTRIQUE	EN 1081	1,7 x 10 ⁹ Ohm
CONDUCTIVITÉ THERMIQUE	EN ISO 12667	0,082 W/(m.K) Approprié au chauffage par le sol
ISOLATION THERMIQUE	EN ISO 12667	0,0334 m² . K/W
ACCUMULATION DE CHARGES ÉLECTROSTATIQUES	EN 1815	≤ 2kV (antistatic)
LE PRODUIT NOMAD RÉPOND AUX EXIGENCES DE LA NORME NF	EN 26986	

PERFORMANCES TECHNIQUES

CLASSE D'USAGE	EN ISO 10874	23 - 31
EPAISSEUR TOTALE	EN ISO 24346	2,95 mm
COUCHE D'USURE	EN ISO 24340	0,30 mm
MASSE SURFACIQUE TOTALE	EN ISO 23997	1.808 g/m2
LARGEUR	EN ISO 24341	2-3*-4 m (*disponible selon les coloris)

LONGUEUR STANDARD	EN ISO 24341	ca. 30 m
POIDS TOTAL / ROULEAU		ca. 112 - 168 - 224 kg
TAUX DE LIANT DANS LA COUCHE D'USURE	EN ISO 10582	Type I
GROUPE D'ABRASION	EN 660.2	T
PROTECTION DE SURFACE		HyperGuard+
POINÇONNEMENT RÉMANENT	EN ISO 24343-1	norme ≤ 0,35 mm 0,24 mm
RÉSISTANCE À LA CHAISE À ROULETTES	EN ISO 4918	Pas de désordre
TYPE DE CHAISE À ROULETTES	EN 12529	Type W
RÉSISTANCE AU PIED DE MEUBLE	EN ISO 16581	Pas de désordre
STABILITÉ DIMENSIONNELLE À LA CHALEUR	EN ISO 23999	0,05% (norme ≤ 0,40%)
QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR	EN 16516	A+
RÉSISTANCE À LA LUMIÈRE	ISO 105-B02	≥ 6
CHAUFFAGE PAR LE SOL	EN 12524	ADAPTÉ ≤ 27°C
RÉSISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES	EN ISO 26987	TRÈS BON
SOUDURE À FROID	INVISIWELD	ADAPTÉ
DURÉE DE LA GARANTIE		7 ANS

