

FICHE TECHNIQUE

DESCRIPTIF

Ruban adhésif double face avec grille de polyester, il s'agit d'une bande adhésive multifonctions.

Dimensions : 35 mm x 50 m
Grammage 450g/m²

USAGE

Pour encoller les plinthes en PVC rigide, ou plaques de protection. Permet de compenser les irrégularités de mur.

RÉFÉRENCE

- **98260**
ROMTACK-PLINTHES ÉPAISSE 35 MM X 50 M

MATIÈRE

Ce ruban adhésif est un matériau adhésif de polyacrylate très efficace sans solvant résistant au vieillissement et présentant des caractéristiques équilibrées de résistance d'adhérence et de résistance au cisaillement. Une grille de polyester sert de système de stabilisation.
Support toile polyester, papier silicone.
Pelage DIN EN 1939 > 30N/ 25 mm.
Cisaillement DIN EN 1943 500 g/ 625 mm².

PROPRIETES TECHNIQUES

Support adhésif	Grille polyester
Système adhésif	Acrylique
Support	Papier de silicium, brun
Epaisseur (sans doublure)	0.44 – 0.46 mm
Adhérence	≥ 30 N/25 mm (DIN EN 1939)*
Cisaillement	500 g/625 mm ² (DIN EN 1943)*
Température de traitement	+5 °C à +30 °C
Résistance à la température	-20 °C à +80 °C
Résistance à l'eau de condensation	Elevée
Résistance au vieillissement	Elevée
Résistance plastifiant	Elevée
Durée de vie	Protégé des UV, au sec, à température ambiante (+23 °C)

*Les valeurs sont basées sur les normes applicables en matière de tests de rubans adhésifs