

### Description générale

Le revêtement mural en fibre de cellulose polyester couvre les murs et d'autres surfaces intérieures.

Le produit est parfait pour des supports neufs comme en rénovation. Il est principalement utilisé dans le résidentiel (maisons, appartements en location, couloirs) et dans le non résidentiel (bâtiments administratifs, hôtels et hôpitaux).

### Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	
Composition	100% fibre de cellulose polyester
Masse surfacique du produit fini (valeur moyenne)	150 g/m <sup>2</sup> (±8%)
Perte au feu (valeur minimale)	100 %
Emission dans l'air intérieur selon les normes ISO 16000	Classe A (émission peu élevée de polluants nocifs)
Réaction au feu (EN 13501-1)	Euroclasse C - s1 - d0 (sur support A1, A2)
Recommandation pour l'application	
Consommation en colle vinylique	250 g/m <sup>2</sup> (valeur indicative)
Consommation en peinture acrylique	150 - 250 g/m <sup>2</sup> (une seule couche, valeur indicative)
Dimensions & Packaging	
Largeur	100 cm (±1% )
Longueur du rouleau <sup>(1)</sup>	25 m (±1%)
Sens d'enroulement	Face à peindre à l'extérieur du rouleau
Protection du rouleau	Film thermo rétractable, boîte de 4 rouleaux
Étiquette sur le rouleau	Avec notice de pose au verso
Conditions de stockage	Conserver les rouleaux emballés dans un lieu sec entre -10 °C et +50 °C. Si un rouleau n'est pas utilisé pendant une semaine, nous vous recommandons de ne pas le déballer ou de le remballer après utilisation.
Palette perdue <sup>(1)</sup>	1 box: 80 x 120 x 100 cm; 12 boîtes debout
Contrôle qualité	
Traçabilité du lot	Marquage du lot sur la face à coller et sur une petite étiquette collée sur le rouleau
Défaut repéré par une sonnette	Maximum 3 défauts / rouleau de 50 m <sup>(2)</sup>
Chaque défaut fait l'objet d'une compensation	+ 50 cm / défaut <sup>(2)</sup>
La toile de verre est soigneusement inspectée avant son départ, contrôlez le lé avant de le poser. Toute réclamation doit être accompagnée de l'étiquette du rouleau et d'un échantillon représentatif du désordre.	

### Fiche technique

#### Propriétés

- Résistance mécanique
- Résistance au feu
- Facile à repeindre
- Perméable
- Respectueuse de l'environnement



Édité par:  
**ADFORS Construction Products Europe**

SAINT-GOBAIN ADFORS CZ s.r.o.  
Sokolovska 106  
CZ - 570 21 Litomyšl  
Tel: +420 461 651 111  
Fax: +420 461 612 769  
[www.adfors.com](http://www.adfors.com)

**ADFORS Construction Products Europe** se réserve le droit de changer les informations données sans préavis

Mise à jour: 06/03/2015

(1) Autres dimensions sur demande

(2) Les détails sont décrits dans la procédure interne N 0337