



MASTIC BITUME

SOLUTION EXTÉRIEURE ÉTANCHÉITÉ

PROPRIÉTÉS

- À base de bitume souple.
- Absorbe la dilatation et les mouvements du support.
- Permet de créer ou de renforcer une étanchéité sur des surfaces importantes.
- Prolonge la vie des gouttières et chéneaux en rectifiant les fuites mineures
- Fibré, Il peut reboucher des fissures et des trous de 5 à 25 mm.

DESCRIPTION

MASTIC BITUME est un mastic de rebouchage à base de bitumes souples et de fibres de renfort, destiné à reboucher fissures, cassures, joints, raccords...

Il répare également les revêtements bitumeux aluminisés.

Il forme une membrane totalement étanche et élastique qui résiste aux mouvements légers des supports.

FINITION

Noir mat

FORMAT

0,5 L / 2,5 L

USAGE

Extérieur

Édité le 27/06/2024

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille V classe 1c selon NF 36-005
Nature	Mastic à base de bitumes spéciaux, de fibres et d'élastomères
Solvant	Naphta
Densité à 25°C	1.20 ±0.05
Viscosité à 25°C	3600 poises
Point éclair	23°C <PE< 55°C
Supports d'application	Toits, terrasses, chéneaux, solins, gouttières
Rendement	1 m² par litre en fonction du degré d'étanchéité
Séchage	Sec au toucher : 6 heures Recouvrable : 24 heures
Matériel d'application	Spatule, couteau à enduire.
Nettoyage des outils	Diluant universel CR10* Oxi ou White-Spirit
Dilution	Ne pas diluer
Stockage	Minimum 2 ans en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500 g/l (2010). Ce produit contient max. 200 g/l de COV

RECOMMANDATIONS

- Produit prêt à l'emploi. Bien mélanger avant utilisation.
- Les températures d'application sont comprises entre 15 et 35°C. Ne pas appliquer en plein soleil ni en cas d'humidité.
- Les fonds devront être sains, durs, secs, dépoussiérés, dégraissés et débarrassés de souillures ou de particules non adhérentes.
- En cas de nettoyage à la haute pression ou de pluie, laisser sécher 48 heures avant d'appliquer MASTIC BITUME.
- Les verdissures seront traitées avec nos antiverdissures Oxi*.

APPLICATION

- MASTIC BITUME doit être bien malaxé à la spatule avant utilisation. Pour cela, placer un peu de MASTIC BITUME sur une spatule et à l'aide d'une seconde ou d'un couteau à enduire, travailler le produit en plusieurs aller-retour pour obtenir un produit homogène.
- Si le produit se travaille trop difficilement, il est possible de le réchauffer un peu (30-35°C) pour le fluidifier.
- MASTIC BITUME s'utilise directement sur le support préparé.
- Si la fissure est étroite, meuler ou buriner la afin de lui donner une largeur suffisante (au moins 5 mm) pour y bourrer le mastic.
- Pour les fissures larges, utiliser un élément de bourrage (fibre, isolant, ...) en laissant un espace suffisant pour ensuite appliquer par-dessus du MASTIC BITUME. Il est recommandé dans la mesure du possible, avant de mettre de bourrage, de badigeonner les bords de la fissure.
- Appliquer le produit à l'aide d'une spatule ou d'un couteau à enduire. Prendre soin de bien recouvrir les bords de la fissure pour éviter les bulles d'air.

Recouvrable par un autre produit bitumineux comme le BITUME ETANCHE Oxi*.

*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout.

Ne pas abandonner dans la nature. Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 27/06/2024.**

Oxi est une marque

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur
oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70