Lutte contre les algues et lichens

DÉFINITION

Solution destinée à aseptiser les supports contaminés par des micro-organismes avant traitement par peintures ou revêtements.

DOMAINES D'EMPLOI

- Extérieur.
- Traitement préventif et curatif avant mise en œuvre des peintures ou revêtements sur tous les fonds contaminés par les algues et lichens
- Sur pierre, enduit de ciment, béton, maçonnerie, bois, panneau de bois aggloméré, fibre-ciment.

SPÉCIFICITÉS

- Sur support non ou peu contaminé (action préventive et curative) : ne pas rincer après mise en œuvre.
- Contient un agent de pénétration qui favorise l'action en profondeur de l'agent actif.
- Ne provoque pas de réactions colorées.

POINTS FORTS

- Compatible avec toutes les peintures et traitements à base de résines.
- Reste active sous les films de peinture.

CARACTÉRISTIQUES

Rendement moyen :	4 à 5 m²/L
Teintes :	Incolore
Conditionnements :	5 L - 20 L

SIGMA COATINGS

Les renseignements de cette notice sont fondés sur nos connaissances actuelles et les résultats effectués, en toute objectivité, dans les conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur.
Avant toute mise en oeuvre vérifier auprès de nos services techniques que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.
Janvier 2019