



PEINTURE LAQUE DÉCOR

SOLUTION INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE
FINITION INTÉRIEURE

PROPRIÉTÉS

- Très bonne résistance aux chocs et aux rayures.
- Haute lessivabilité.
- Beau rendu et un bon pouvoir couvrant.
- Grand choix de couleur, miscible entre elles.

DESCRIPTION

Laque émaillée brillante à l'eau, destinée à la décoration ou la rénovation des objets, des meubles, des bibelots, des menuiseries.
S'applique en intérieur et extérieur sur fers, bois, plâtres, cartons, plastiques, cuirs...

FINITION
Brillante

FORMAT
60ML

USAGE
Intérieur/
Extérieur



Édité le 26/06/2024

(*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Classification	Famille I, Classe 4a/7b2 selon NFT36-005
Nature	À base de résine alkydes et acryliques
Solvant	Eau
Densité à 25°C	1.06 à 1.15 +/-0.05 selon teinte
Brillance à 60°	>60
Point éclair	Non classé inflammable
Supports d'application	Tout support
Rendement	8 à 10 m ² au litre par couche
Séchage	Sec au toucher : 90 minutes - Seconde couche : 6 heures - Sec et dur : 48 heures
Matériel d'application	Pinceau, aérographe
Dilution	Prêt à l'emploi / eau pour utilisation aérographe.
Nettoyage des outils	Eau immédiatement après utilisation.
Stockage	Minimum 1 an en emballage hermétique d'origine. Conserver le produit à l'abri du gel et des températures élevées.
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 140g/l (2010). Ce produit contient max. 25g/l.

TEINTES

						
Blanc	Galet	Beige	Caramel	Chocolat	Gris clair	Carbone
						
Citron	Bouton d'or	Abricot	Clémentine	Rouge coquelicot	Rouge rubis	Framboise
						
Gentiane	Bleu breton	Bleu turque	Bleu nuit	Fushia	Figue	Pourpre
						
Vert anis	Vert pomme	Grany	Émeraude	Vert jardin	Vert forêt	Noir

RECOMMANDATIONS

- Les supports doivent impérativement être sains, propres, secs et parfaitement dépoussiérés.
- Ils doivent être exempts de toute matière non adhérente et parfaitement dégraissés.
- La rouille sera rapidement brossée ou grattée pour supprimer les particules friables et les écailles très formées.

APPLICATION

- Produit prêt à l'emploi, bien mélanger avant utilisation.
- Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité.
- Ne pas appliquer sur supports surchauffés (en plein soleil) ou en cas de risque de pluie.
- Sur support plastique, poncer légèrement le support et faire un essai préalable. Le cas échéant, utiliser un primaire spécifique comme la sous-couche Oxi GALVA PLASTIQUE*.
- Utiliser des pinceaux de qualité pour peinture acrylique pour avoir le bon rendu.
- S'applique au pinceau en 2 couches fines.
- Poncer légèrement entre les couches.
- Pour une application à l'aérographe, diluer la peinture à l'eau. Ne pas dépasser 10% d'ajout. Toute dilution entraîne une baisse des propriétés de couvrant proportionnelle à la quantité de diluant ajouté.
- Appliquer à distance constante du support en traitant les surfaces par couches croisées. L'application doit se faire en mouvement pour éviter les surdosages et coulures. Dans la mesure du possible, le déplacement de l'aérographe par rapport au support doit être régulier et sans à-coups. Dans le cas de coulure, essuyer immédiatement le surplus de produit avec un chiffon absorbant non pelucheux ou étaler le produit en trop à l'aide d'un pinceau ou d'un rouleau.
- Une application en aérographe ne dispense pas d'une préparation rigoureuse du support comme décrite plus avant.

*Même fabricant. Consulter la fiche technique.

SÉCURITÉ

Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

Conserver hors de la portée des enfants.

Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Contribuez à préserver l'environnement en ne jetant pas les résidus à l'égout.

Ne pas abandonner dans la nature.

Éliminer le contenu/récipient dans une déchetterie.

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle. **Date d'édition : 26/06/2024.**

Oxi est une marque

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France

Tél. : +33 (0)1 60 86 48 70
Fax : +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur
oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions au
+33 (0)1 60 86 48 70