

RX-512

Selladur®

SPÉCIAL FORTE ÉPAISSEUR

Enduit-imperméabilisant garnissant pour aplanir et niveler les surfaces humides
Applicable sur fonds humides non ruisselants ou sur fonds secs en forte épaisseur



SUPPORTS

Enduire sur fonds bruts en ciment, briques, parpaings, pierres, béton, fondations enterrées, sous-sols, maçonnerie brute, murs et murets, descentes de garage, etc.
Les fonds doivent être propres, durs, cohésifs, sains, secs, absorbants, non peints et bien adhérents

QUALITÉS

Produit en poudre très garnissant. Disponible en couleur blanche ou grise
Application à la lisseuse ou à la taloche en forte épaisseur
Permet de dégrossir, niveler et aplanir sur supports humides
Fonction imperméabilisante. Applicable sur fonds secs ou humides
Protection efficace des supports
Barrière bloquante anti-humidité et imperméable à l'eau
Perméable aux vapeurs d'eau
Produit pouvant être associé avec une maille ou un voile de verre de renfort RG-102
Conservation: 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec

RECOUVREMENT

PAR TOUS TYPES DE PEINTURES COMPATIBLES EN TENANT COMPTE DU PH ALCALIN, APRÈS SÉCHAGE COMPLET ET SELON LES RÈGLES EN VIGUEUR



 Palette de 66 sacs de 15kg.

 Palette de 33 seaux de 15kg.

 Palette de 35 cartons de 4 x 5kg.



Taux de délayage

0,27 Litre d'eau par Kg d'enduit.



Consommation

1,32 kg/m²



12,5 – 13,5



Épaisseur d'application

Maximum 15 mm par passe



Adhérence

0,5 MPa sur béton.



Classement au feu

A1 – Non combustible



Vie utile

Environ 3 – 4H



Séchage sur 10 mm d'épaisseur

Ciment: Supérieur à 24H



Granulométrie

1100 microns