



LES + PRODUITS

- Excellent tendu
- Grande dureté
 - Résiste aux petits chocs et aux fines rayures
 - Résiste à toute dégradation due à la saleté et aux traces de mains



ASPECT

- Degré de brillance :
30-35% (±5%) sous 60° d'angle

1 L 3 L 10 L



Etat de finition

A

Destination

Intérieur
Neuf/Entretien

Supports

Boiseries
Métaux

Caractéristiques techniques

Bénéfices

Excellent tendu	>>>	Esthétique d'un haut niveau de qualité
Grande dureté du film sec à cœur	>>>	Bonne résistance aux petits chocs et aux fines rayures
Haute résistance du film contre toute dégradation due à la saleté et aux traces de mains	>>>	Préserve la couleur et l'aspect au fil du temps
Excellente résistance à l'abrasion humide : Classe 1	>>>	Grande facilité d'entretien
Blancheur élevée et durable	>>>	Ne jaunit pas dans le temps
Temps ouvert important Absence de collant	>>>	Bonne répartition et facilité d'application

Teintes :

Blanc, toutes teintes du nuancier Chromatic® et des Collections Mate, Blancs, Inspiration Industrielle Inspiration Scandinave et Évocations.

Temps de séchage :

- Sec : 1 heure
- Redoublable : 5 heures

Rendement : 12 à 14 m² / litre

Conditionnement : 1, 3 et 10 litres selon les bases

Matériel d'application :

Brosse « spécial acrylique », rouleau microfibres ras 6 mm ou 10 mm ou rouleau mousse floquée, pistolet.









Classification NF T 36-005 :

Famille I - classe 7b2-6a

Catégorie / Valeur COV :

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/d) : 130 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum 130 g/l COV.
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

Tableau comparatif

PRODUITS	HORUS SATIN 	VIRTUA SATIN 	ORION SOLEIL SATIN
Phase			
Murs		◆	
Boiseries intérieures	◆	◆	◆
Boiseries extérieures		◆	◆
Toiles de verre		◆	
Degré de brillance	30-35% sous 60°	35% sous 60°	20% sous 60°
Tendu	+++	+	++++
Durété	+++	++	+++
Garnissant	+	+	++
Facilité d'entretien	+++	+	+++
Tenue à la charge	+	+	++
Blancheur	++++	++++	+
Offre teintes	Chromatic®	Chromatic®	Chromatic®
Outils d'application			
Classes COV	A / d	A / b	A / d
Caractéristiques spécifiques	Durété du film Protection contre la saleté et les traces de mains	Blancheur et NF Environnement	Satiné doux

◆ Adapté + + + + Excellent + + + Élevé + + Très bon + Bon

Retrouvez la fiche technique via le QR Code



Outils de communication



AFFICHE - GDOC0351



PLAQUETTE - GDOC0350

MARQUE
DE TEINTES
GN0100

Retrouvez
la vidéo Horus
sur www.guittet.com



TOTEM - GPLV0164

Nuanciers



COLLECTION
ÉVOICATIONS



COLLECTION
MATE



COLLECTION
INSPIRATION
INDUSTRIELLE



COLLECTION
INSPIRATION
SCANDINAVE

Retrouvez toutes les collections Guittet sur www.guittet.com