



Expert de l'étanchéité depuis 1957

## MAISON SOLS & TERRASSES

Mastic silicone neutre

### DESTINATIONS

- Joints de dilatation, de raccordement entre murs et sols extérieurs.
- Joints et fissures sur dallage, terrasses, balcons et menuiseries : tous supports extérieurs.

### BENEFICES

- **Excellente résistance à la circulation, aux chocs, aux vibrations et au cisaillement.**
  - **Adhérence supérieure multi-matériaux (béton, bois, carrelage, verre, PVC...)**
- 
- Excellente **résistance aux intempéries, variations de température, UV et vieillissement.**
  - Excellente résistance à l'**immersion**
  - **Garantie 5 ans**

### CARACTERISTIQUES

Couleur	Blanc, gris
Formule	Mastic silicone neutre
Etiquetage de danger	NON
Conditionnement	Cartouche de 280ml
Consommation	15 mètres de joint
Conservation	12 mois avant ouverture, 3 mois après ouverture
Temps de séchage	10 min en surface, 48h au cœur du joint
Température d'application	+5°C à +40°C
Nettoyage des outils	Au chiffon sec

### MISE EN OEUVRE

- Eliminer totalement l'ancien joint avec l'**Enlève-joints de Rubson**.
- Le support doit être propre, dégraissé, sec et dépoussiéré.
- Couper l'extrémité de la cartouche avec le **Cutter&Lisseur de Rubson**.
- Visser dessus la canule et couper le bout en biseau à la largeur du joint souhaité.
- Appliquer le mastic avec le **Pistolet pliable de Rubson** en poussant vers l'avant
- Enlever l'excédent du mastic et lisser le joint avec le **Cutter &Lisseur de Rubson**.
- Revisser le bouchon sur la canule pour prolonger la conservation.
- Nettoyer immédiatement les outils et la canule avec un chiffon sec.

FICHE TECHNIQUE

Maison Sols & Terrasses

Mise à jour : Novembre 2022



## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Attention - Provoque une sévère irritation des yeux.
- Contient du 2-octyl-2H-isothiazole-3-one.
- Peut produire une réaction allergique.
- Tenir hors de portée des enfants.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

*Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.*

*La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire*

**Élimination des déchets** : Restes de produit durcis = ordures ménagères ou équivalent. Restes de produit non durcis = élimination spéciale / déchetterie locale. Code d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) : 080410.

---

### HENKEL France

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

---