ARMATURE/GALON NON TISSÉ GUITTEX L

Armature toile pour système d'imperméabilité

peinture extérieure

DESTINATION

Armatures non tissées composées de fibres polyester pour systèmes d'imperméabilité I4

QUALITÉS DOMINANTES

- Extérieur. Façades en service
- Traitements ponctuels et généralisés des fissures en classe I4 des systèmes d'imperméabilité GUITTEX L

PROPRIÉTÉS

- Traitement des maçonneries fissurées
- Très bonne répartition des contraintes de par sa structure
- Peu visible
- Facile à appliquer

Caractéristiques techniques

LE PRODUIT :
Non tissé à bords à coupe droite pour fonds lisses

ASPECT :
Blanc écru

GRAMMAGE :
30 g/m^2

ÉPAISSEUR :
0,14 mm

CONSERVATION :
Dans un endroit sec et hors poussière

RÉSISTANCE À LA RUPTURE :
De la chaîne : 70 N/ 5 cm
De la trame : 72 N/ 5 cm

ÉLONGATION À LA RUPTURE :
De la chaîne : 36%
De la trame : 30%

RÉSISTANCE À LA TRACTION :
De la chaîne : 15 N/ 5 cm
De la trame : 15 N/ 5 cm

PERMÉABILITÉ À L'AIR :
(dm/m^2 x sec. a 0,5 mbar)
2200 dm/m^2

CONDITIONEMENT :
ARMATURE NON TISSÉE GUITTEX L
Rouleau : 100 ml
Largeur : 1,00 m

GALON NON TISSÉ GUITTEX L
Rouleau : 100 ml
Largeur : 0,14 m

JANVIER 2011

PPG AC - France
DIRECTION ASSISTANCE TECHNIQUE - 62, avenue du Maréchal Joffre - 92000 NANTERRE
Tél : 01 41 91 55 20 - Fax : 01 41 91 55 33 - Hotline : 0 800 802 813
Siège Social - Immeuble les Fontaines - 10, rue Henri-Sainte-Claire Deville - 92565 Rueil-Malmaison Cedex
Tél : 01 57 61 00 00 - Fax : 01 57 61 06 10 - **www.guittet.com**
Société anonyme au capital de 66 538 202 euros - 572 093 243 RCS NANTERRE

Guittet