

## Description générale

Le revêtement mural en fibre de verre couvre les murs et d'autres surfaces intérieures. Le produit est parfait pour des supports neufs: grâce à ses propriétés mécaniques performantes, il empêche l'apparition des fissures et prolonge ainsi la durée de vie des murs et plafonds. C'est aussi une solution performante pour la rénovation de murs: il masque les fissures et les irrégularités. Il est principalement utilisé dans le résidentiel (maisons, appartements en location, couloirs) et dans le non résidentiel (bâtiments administratifs, hôtels et hôpitaux).

## Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	
Composition	100% fibre de verre enduite
Masse surfacique du produit fini (valeur moyenne)	170 g/m <sup>2</sup> (±8%)
Certificat Oekotex selon le Standard 100	Classe 1 (ne contient aucune substance dangereuse pour la santé de l'homme)
Emission dans l'air intérieur selon les normes ISO 16000	Classe A+ (émission très peu élevée de polluants nocifs)
Réaction au feu (EN 13501-1)	Euroclasse B - s1 - d0 (sur support A1, A2)
Recommandation pour l'application	
Consommation en colle vinylique	250 g/m <sup>2</sup> (valeur indicative)
Consommation en peinture acrylique	350 – 500 g/m <sup>2</sup> (deux couches, valeur indicative)
Dimensions & Packaging	
Largeur	100 cm (±1% ou au raccord du dessin)
Longueur du rouleau <sup>(1)</sup>	50 m (±1%)
Sens d'enroulement	Face à peindre à l'extérieur du rouleau
Protection du rouleau	film thermo rétractable
Étiquette sur le rouleau	Avec notice de pose au verso
Conditions de stockage	Conserver les rouleaux emballés dans un lieu sec entre -10 °C et +50 °C. Si un rouleau n'est pas utilisé pendant une semaine, nous vous recommandons de ne pas le déballer ou de le remballer après utilisation.
Palette perdue <sup>(2)</sup>	1 box: 80 x 120 x 100 cm; 20 rouleaux debout
Contrôle qualité	
Traçabilité du lot	Marquage du lot sur la face à coller et sur une petite étiquette collée sur le rouleau
Défaut repéré par une sonnette	Maximum 3 défauts / rouleau de 50 m <sup>(2)</sup>
Chaque défaut fait l'objet d'une compensation	+ 50 cm / défaut <sup>(2)</sup>
La toile de verre est soigneusement inspectée avant son départ, contrôlez le lé avant de le poser. Toute réclamation doit être accompagnée de l'étiquette du rouleau et d'un échantillon représentatif du désordre.	

(1) Autres dimensions sur demande

(2) Les détails sont décrits dans la procédure interne N 0337

## Voile de verre

### Fiche technique

#### Propriétés

- Résistance à la déchirure
- Résistance mécanique importante
- Résistance au feu
- Facile à repeindre
- Perméable
- Respectueux de l'environnement



Édité par:  
**ADFORS Construction Products Europe**

SAINT-GOBAIN ADFORS AT  
Industriasse II/7  
AT -7053 Hornstein  
Tel: +43 2689 2234  
Fax: +43 2689 2234 85  
[www.adfors.com](http://www.adfors.com)

**ADFORS Construction Products Europe** se réserve le droit de changer les informations données sans préavis

Mise à jour: 02/12/2014

Version: 01