



PEINTURE CARRELAGE ET STRATIFIÉ

<p>Description</p>	<p>Peinture semi-brillante destinée à repeindre les matériaux lisses et durs. Elle permet de rafraîchir et de moderniser vos anciens carrelages et mobiliers. Très résistante, sa formule spéciale permet une accroche directement sans sous-couche préalable et sans risque d'écaillage.</p> <p>Cette peinture s'applique en intérieur sur carrelage mural, faïence, meuble stratifié ou mélaminé. Elle trouve particulièrement son intérêt pour les meubles de cuisine, la salle de bain et dans toutes pièces aux murs carrelés.</p> <p>Elle résiste aux projections, aux salissures, aux graisses, à l'eau et à l'humidité. Facilement nettoyable et lessivable, elle est adaptée partout dans la maison. L'aspect semi-brillant est d'un rendu parfait permettant une rénovation très qualitative.</p> <p>Formulée à base d'eau, sans odeur de solvant, ce qui préserve votre santé et l'environnement.</p>
<p>Préparation</p>	<p>S'applique sur supports propres, secs, dégraissés, dépolis par ponçage. Les supports seront préalablement nettoyés avec un détergent puissant ou une lessive alcaline de bricolage.</p> <p>Rinçage parfait et séchage complet nécessaires.</p> <p>Dépolir les supports stratifiés ou mélaminés avec un tampon abrasif, une éponge, un papier abrasif très fin (grain 320 à 500).</p>
<p>Recommandations</p>	<p>La peinture est prête à l'emploi. Ne pas diluer. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large ou d'un mélangeur à peinture en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène.</p> <p>Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, hors courant d'air. L'humidité ambiante excessive ralentit le séchage de la peinture.</p> <p>Éviter de trop travailler la peinture déposée pour la laisser se tendre d'elle-même (ne pas multiplier les allers-retours du pinceau ou du rouleau).</p> <p>Respecter la préparation et le délai entre les couches. Si le délai entre les couches est supérieur à 6 heures, effectuer un dépolissage rapide entre les couches à l'aide d'un papier abrasif très fin (grain 320 à 500).</p> <p>Non destiné au contact alimentaire. Ne convient pas aux éviers, ni aux baignoires, ni aux douches...</p> <p>Éviter l'application sur sol et plan de travail.</p> <p>Ne pas exposer aux produits agressifs, ni aux tampons à récurer.</p> <p>Application sur stratifié : ces revêtements sont souvent recouverts d'une pellicule de protection, nous conseillons un léger dépolissage avant application de la peinture.</p>
<p>Application</p>	<p>S'applique sur supports propres, secs, dégraissés, dépolis par ponçage. Les supports seront préalablement nettoyés avec un détergent puissant ou une lessive alcaline de bricolage. Rinçage parfait et séchage complet nécessaire.</p> <p>Dépolir les supports stratifiés ou mélaminés avec un tampon abrasif, une éponge grattante ou un papier abrasif très fin (grain 320 à 500).</p> <p>Cette peinture s'applique en 2 couches fines. Appliquer chaque couche de façon régulière et en croisant les passes.</p> <p>Outils : pinceau ou rouleau laqueur.</p> <p>Séchage : sec au toucher en 1 heure.</p> <p>2ème couche : après 3 heures mais avant 6 heures.</p> <p>Très résistante : 3 jours</p> <p>Nettoyage des outils : immédiatement à l'eau savonneuse, rincer et laisser sécher.</p> <p>Pour une protection renforcée, appliquer notre RÉSINE DE FINITION CARRELAGE ET STRATIFIÉ.</p>
<p>Sécurité</p>	<p>Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site.</p> <p>Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.</p>
<p>Date d'édition</p>	<p>Novembre 2017</p>











Caractéristiques techniques



Nature	Revêtement à base de résines synthétiques spéciales
Densité	1,10-1,18 ± 0,02 à 25°C selon teintes
Aspect	Semi brillant
Odeur	Sans odeur
Temps de séchage	Sec au toucher : 1 heure Seconde couche : Après 3 heures et avant 6 heures
Rendement	7 à 10 m ² au litre par couche
Nettoyage des outils	Eau immédiatement
Matériel d'application	Pinceau ou rouleau laqueur
COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 140 g/L (2010). Ce produit contient au max. 16 g/L de COV.

Conditionnement

0,5 L

Teintes

 Yang	 Crème	 Gris d'automne	 Coup d'éclat
 Gris Anthracite	 Encre Noire	 Carbone	
 Fruit d'été	 Rouge Italien	 Rouge Rubis	

Destination	Matériel d'application	Séchage	Nettoyage	Émission dans l'air intérieur ⁽¹⁾	Certification
Intérieur	Pinceau ou rouleau laqueur	1 heure	Eau		

(1) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84



Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.oxi-peintures.com

Notre département technique
répond à vos questions
au +33 (0)1 60 86 48 70