




FEELINGS



Structure	Moquette à velours Saxony	Envers	Double dossier	Largeur à la pièce	4+5m
Construction	Tufted carpet, Saxony	Backing	Action back	Width in Roll	4+5m
Struktur	Getufteter Saxony Velours	Rückenausstattung	Textilrücken	Lieferbreite in Rolle	4+5m
Structuur	Getuft tapijt, Saxony	Rug	Textielrug	Rollbreedte	4+5m
Descripción	Moqueta de fibra Saxony	Soporte	Doble soporte textil	Ancho por pieza	4+5m
Struttura	Moquette velluto Saxony	Sottofondo	Doppio supporto	Larghezza rotolo	4+5m
Struktura	Wykładzina o runie typu welur Saksonski	Podkład	Action back	Szerokosc w rolce	4+5m
Composition	100% Polyamide	Comportement au feu	Cfl-s1 - collé sur ciment	Largeur à la coupe	4+5m
Pile material	100% Nylon	Fire resistance	Cfl-s1 - glued on cement	Width in Cut-length	4+5m
Polmaterial	100% Polyamid	Brennverhalten	Cfl-s1 - geklebt auf Zement	Lieferbreite in Coupon	4+5m
Poolmaterialaal	100% Polyamid	Brandgedrag	Cfl-s1 - verlijmd op cement	Couponbreedte	4+5m
Composición	100% Poliamida	Clasificación al fuego	Cfl-s1 - pegado en cemento	Ancho por trozo	4+5m
Composizione	100% Poliammide	Comportamento al fuoco	Cfl-s1 - incollato su cemento	Larghezza taglio	4+5m
Sklad runa	100% Poliamid	Trudnozapalnos	Cfl-s1 - klejone na podlozu betonowym	Szerokosc w kuponie	4+5m
Poids de velours - NF ISO 8543		Classement		Nombre de coloris	30 - dont 18 coloris en 5 m
Pile weight		Wear Classification		Colours	30 - including 18 colours in 5 m
Poleinsatzgewicht		Beanspruchung		Erhältliche Farben	30 - darunter 18 Farben in 5 m
Poolinzetmassa	1600 g/m ²	Gebruiksklasse	Classe 23 LC5	Kleurenaantal	30 - waarvan 18 kleuren in 5 m
Peso fibra		Clasificación	PRODIS N° AFED7F8E	Cantidad de colores	30 - de los cuales 18 colores en formato 5 m
Peso felpa		Classificazioni		Numero colori	30 , di cui 18 tinte nel formato 5 m
Gramatura		Klasyfikacja		Liczba kolorów	30 - w tym 18 kolorów w szerokości 5 m
Poids total - NF ISO 8543		LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.		Pose / Entretien / Traitement	
Total weight	2575 g/m ²	LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.		Laying / Cleaning / Treatment	www.balsan.com
Gesamtgewicht				Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung	
Totaal gewicht				Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud	
Peso total				Instalación / Mantenimiento / Tratamiento	
Peso totale				Posa / Manutenzione / Trattamenti	
Masa całkowita				Ukládanie / Utrzymanie w czystości / Impregnacja	
Epaisseur totale - NF ISO 1765		Isolation aux bruits d'impacts - NF EN ISO 140-8			
Total thickness		Impact sound insulation			
Gesamtdicke		Trittschalldämmung			
Totale massa	10.3 mm	Geluidsreductie	ΔLw 28 dB		
Altura total		Aislamiento a los ruidos de impactos			
Spessore totale		Rumore all'impatto			
Wysokosc całkowita		Izolacja hałasu uderzeniowego			
Hauteur du velours - NF ISO 1766					
Pile height					
Polhöhe					
Poolhoogte	8.2 mm				
Altura fibra					
Spessore felpa					
Wysokosc runa					
Gauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763					
Gauge - Rows (points) - Tufts					
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl	1/10				
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal	50 p				
Galga - Densidad (puntos)	197500 p/m ²				
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa					
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc					



2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.
BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.
BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.
Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de tráfico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.
Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiati per le zone ad alto traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.
Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrów produktu przy zachowaniu jego właściwości technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy użycie ciemniejszych kolorów do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu. Pomiedzy roznymi kąpielami barwiacymi mogą wystapic drobne roznicze w odcieniach.



Edition: 02/01/2017

Made in France