



ANTIROUILLES



ANTIROUILLE TRADITIONNEL

MINIMUM ORANGE

**ANTIROUILLE DE QUALITÉ TRADITIONNELLE SANS PLOMB QUI PROTÈGE
ET ISOLE DE LA ROUILLE TOUTES LES SURFACES MÉTAL.**

TEINTES	ASPECT	OUTILS	FORMATS	NETTOYAGE
Orange couleur minium	Mat	Brosse Rouleau Pistolet	0,25 L 0,5 L 2,5 L	Diluant universel ou white-spirit
RENDEMENT		SÉCHAGE		
11 m ² /L		Sec au toucher : 6 à 7 h Recouvrable : 24 h		

→ PROPRIÉTÉS

- Protège durablement les métaux ferreux de la rouille.
- Contient des pigments inhibiteurs de rouille.
- Ne contient pas de pigments toxiques (ni plomb, ni chromate).
- S'utilise en extérieur comme en intérieur.
- Parfait accrochage sur métal sain.

→ PRÉPARATION

Les surfaces doivent être propres, sèches, dégraissées et déboussiérées.

• Fonds neufs :

- 1 Dégraisser très soigneusement.
- 2 Éliminer la calamine et la rouille éventuelles par grattage et brossage.
- Supports déjà recouverts :
- 1 Éliminer les parties non adhérentes par brossage, ponçage ou décapage.
- 2 Poncer les anciennes peintures bien adhérentes pour créer une rugosité et permettre l'accrochage.
- 3 Sur les zones rouillées, utiliser, OT'ROUILLE, destructeur chimique de rouille.



→ APPLICATION

- 4 Remuer le contenu avant utilisation.
- 5 Appliquer une couche bien épaisse au rouleau ou à la brosse : la protection anticorrosion dépend à la fois des pigments inhibiteurs contenus dans le produit et de l'effet barrière apporté par l'épaisseur déposée. Au pistolet, diluer avec 10 à 15 % de diluant universel ou de white-spirit.



→ CONSEILS

- MINIMUM ORANGE peut être recouvert par les peintures de finition classiques : glycérophthaliques, alkydes uréthanes ou acryliques.
- Sont déconseillées les peintures contenant des solvants aromatiques de type Xylène ou Toluène.