



ERES - SAPOLI N.V.
 Tulpenstraat 6
 B-9810 EKE
 T. +32(9)385.59.11
 F. +32(9)385.68.98
 BE0417.890.747
 E. info@eres-sapoli.be
www.eres-sapoli.be

Fiche Technique: VOITURE DE-ICER

500 ml

PRODUIT / Caractéristiques

Numéro article :	ER20815	Code Intrastat:	38200000
Description :	Dégivrant vitres concentré en spray à l'action rapide et efficace. Contient plusieurs additifs pour une action encore plus performante. Sans danger pour les joints et caoutchoucs des vitres.		
Caractéristiques :	Efficace, dégivre exceptionnellement rapidement et efficace jusqu'à -30°C. Sans danger pour les joints et caoutchoucs des vitres.		
Conseils d'utilisations :	Tournez la tête du vaporisateur; vaporisez sur les surfaces à traiter; Laissez agir min. 30 secondes; Enlevez le givrage des vitres avec une raclette non rayante; en cas de glace important, renouveler l'opération.		
Spécifications :	Couleur : Clair turquoise Odeur : Alcohol Viscosité : liquide Densité (g/ml) : 0.94 ± 0,05 pH (20°C) : 11.4 ± 0,5 Active matter (°Brix) : 24.5 ± 1 Temps de stockage : 5 ans min.		EG - composition : N/a
Composition INCI :	N/a		

EMBALLAGE

SPECIFICATIONS :	Emballage primaire	Emballage secondaire	Palette
Type :	Flacon transparent, spray rouge	Caisse américaine, imprimée	EURO 120 x 80 15 kg
Matériel 1 :	Flacon PE 40 g	Carton 224 g	Bois
Matériel 2 :	Spray PP & PE 26 g	Etiquette 2 g	Feuille 200 g
Matériel 3 :	Etiquette 2 g		Carton interméd. 0 g
Poids Net :	470 g	5.640 g	372 kg
Poids Brut :	537.78 g	6.679 g	456 kg
Dimensions L x P x H mm :	114 x 55 x 240 mm	352 x 227 x 252 mm	1200 x 800 x 1662 mm
Nombre :	Uvc / box : 12	Boxes / palette : 66	UVC /palette : 792
Disposition - Palettisation :	3 lignes x 4 bouteilles	6 couches x 11 cartons	
Code EAN- & TU :	54110458208159	15410458208156	

ENVIRONNEMENT & LEGISLATION

Formule :	Les matières premières, la classification et l'étiquetage de cette préparation sont conformes aux dispositions du règlement REACH et CLP règlement. Cette information est basée sur des données qui nous ont été données par nos fournisseurs de matières premières.
Emballage :	Les composants de l'emballage et carton de groupage sont entièrement recyclables. L'emballage en carton secondaire est constitué en papier certifié FSC. Le matériau utilisé dans l'emballage est conforme à la directive européenne 94/62 / CE et le règlement REACH. Cette information est basée sur des données qui nous ont été données par nos fournisseurs d'emballages.
Conditions:	Nos produits doivent être transportés dans leur emballage d'origine, sec et droit. Les produits doivent être stockés dans leur emballage d'origine, sec, droit et à des températures comprises entre 5° C et 25° C. Les palettes ne peuvent être empilés les uns sur les autres pendant le stockage ou le transport.
Environnement:	Nous suivons une politique active de prévention des déchets. Les eaux usées et l'eau de rinçage est recueilli, purifié et réutilisé. Notre engagement au sein de FOST Plus et VAL-I-PAC assure une gestion consciente et efficace de notre flux de déchets. Pour plus d'information environnementale: voir www.eres-sapoli.be .