GAMME NETTOYANTS CLEAN

RX-527

CLEAN®

CLEAN OIL

Dégraissant spécial pour tâches difficiles et tenaces

EXTÉRIEUR

INFORMATION SUR LA DIRECTIVE 2004/42/CE
CATÉGORIE A2, PRODUITS DE NETTOYAGE
Limite: 200g/l COV (2007); 200g/l COV (2010)
ce produit contient 0,00g/l COV max.

SUPPORTS

Tous supports contaminés et altérés par la présence de tâches persistantes et difficiles à éliminer

RECOUVREMENT

PAR TOUS TYPES DE PEINTURES COMPATIBLES APRÈS SÉCHAGE COMPLET ET SELON LES REGLES EN VIGUEUR

QUALITÉS

Dégraissant énergique pour éliminer les tâches tenaces et incrustées
Haute efficacité
Usage professionnel : porter gants, masque et lunettes de protection lors de l'utilisation
Recommandé pour dégraisser des surfaces inox ou carrelées dans les cuisines, nettoyer des systèmes de filtration, détâcher des textiles, etc...
Formulation active permettant d'émulsionner les graisses, huiles et hydrocarbures
Conservation: 12 mois dans l'emballage d'origine stocké au sec

Palette de 24 bidons de 25l.

Palette de 60 bidons de 10l.

Palette de 48 cartons de 2 x 5l.

Palette de 48 cartons de 6 x 1l.

Palette de 48 cartons de 12 x 500ml

Préparation
Prêt à l'emploi / Peut se diluer avec 50% d'eau

Consommation
0.250 – 0.350 l/m²

pH 6.0 – 7.0

Application: brosse, rouleau, pistolet ou pulvérisateur

Nettoyage des outils
A l'eau

Classement au feu
D – s2 –d0

Vie utile
Sans limite

Formulation : Produit en phase aqueuse

Fiche commerciale qui annule et remplace toute version antérieure. 12/2014. Mise en œuvre selon les DTU en vigueur. Ne pas appliquer à une température inférieure à +5ºC, à un taux d'hygrométrie supérieur à 80% HR, ni sur supports avec condensations ou surchauffés. Avant toute utilisation, lire attentivement la FT et la FDS du produit, disponibles sur simple demande auprès de notre société. Ces informations techniques sont obtenues sur supports de laboratoire normalisés et peuvent varier selon les conditions de mise en œuvre. Ces données techniques ne peuvent en aucun cas impliquer une garantie de notre part sur une utilisation inadaptée in situ du produit.

BAIXENS-FRANCE | 14, RUE DU PONT NEUF 75001 PARIS | T. 08.00.90.14.37 - F. 08. 00.90.20.52 — www.baixens.com | info@baixens.com