



Machine pour la projection de mortiers et d'enduits extérieurs.

Equippée d'une cuve en inox, d'un pupitre de commande digital et d'un compresseur bi-cylindre.

APPLICATIONS

Mortiers traditionnels avec adjuvants, enduits hydrauliques, monocouches, enduits base chaux, enduits techniques & spéciaux à forte charge, enduits rejointoiement...

Avec lance et pompe en option :

Colles et enduits Isolation Thermique Extérieure, Revêtements Plastiques Epais, enduits hydrauliques allégés...

Pression produit	0 à 20 bar
Débit produit	0 à 30 kg/min
Puissance moteur machine	2,2 kW
Débit compresseur	366 L/min
Puissance compresseur	2,2 kW
Pression air maxi	10 bar
Alimentation machine	230 V - 16 A - 50 Hz
Capacité de cuve	100 L
Granulométrie maxi	6 mm
Pompe	MAP 6
Vibrateur cuve	oui
Dimensions (L x l x h)	130 x 70 x 75 cm
Poids machine	143 kg
Niveau sonore	96 Lwa

LIVRÉ AVEC

- 1 tuyau air/produit Ø32 mm x10 m
- 1 contrôleur de pression avec adaptateur
- 1 mallette comprenant :
 - 1 lance mortier ABS
 - 8 buses de projection (Ø8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 & 22 mm)
 - 3 buses à joint (Ø10, 12 & 14 mm)
 - 2 balles et 1 vrille de nettoyage
 - 1 brosse de nettoyage
 - 1 broche déboucheuse
 - 1 clé 6 pans Ø7

