



0,5L

Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/I) : 200g/l maxi
Ce produit contient moins de 1g/l COV.

SUPPORTS

L'effet pailleté Ripolin peut s'appliquer sur tout type de peinture : peintures neuves ou anciennes, mat, satin ou brillantes, acryliques ou glycéro. S'applique sur murs, boiseries et toiles à peindre lisses des pièces à vivre.

DESTINATION

Intérieur

OUTILS

Pinceau ou rouleau polyester fibres 10-12 mm. Ne pas utiliser de pistolet.



Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PROPRIÉTÉS

L'effet pailleté Ripolin est une finition mate incolore avec paillettes. Il permet de recouvrir les peintures anciennes ou récentes en leur conférant un bel aspect mat pailleté. Prêt à l'emploi, il s'applique sur toutes les peintures sans dénaturer la couleur d'origine !

PRÉPARATION

La peinture d'origine doit être sèche et saine. Sinon, procéder à un dépoussiérage ou lessivage puis séchage si nécessaire. Sur une peinture glycéro, il est impératif de poncer au préalable.

Sur une toile à peindre, s'assurer que celle-ci soit lisse. Si la toile à peindre contient des reliefs, l'éclat des paillettes sera atténué.

APPLICATION

L'effet pailleté est prêt à l'emploi. Bien remuer avant utilisation avec une spatule plate.

Appliquer de façon régulière et homogène l'effet pailleté sur votre support déjà peint.

Laisser sécher 1 heure environ. Lorsque l'effet pailleté est sec au toucher, passer délicatement un chiffon doux ou utiliser le plat de la main pour « activer » la brillance des paillettes.

La température idéale de mise en œuvre se situe entre 10°C et 25°C, hors courant d'air.

Caractéristiques de la Peinture	Méthode	Spécifications
Nature de la résine		Acrylique
Sec au toucher	T 20°C	1 heure environ
Aspect		Mat
Dilution		Prêt à l'emploi
Rendement		10 m ² /L

RECOMMANDATIONS

Ne pas appliquer :

- par une température inférieure à 10°C ou supérieure à 25°C et une hygrométrie supérieure à 65%

- **sur support chaud.**
 - **sur support humide, ni dans une pièce humide.**
 - **sur un support farinant.**
 - **sur ancien revêtement fragile.**
 - **sur papier peint ou fibres de verre** sans effectuer un test préalable de bonne tenue.
 - **sur un crépis ou tout autre support en relief ;** le résultat « pailleté » serait altéré.
 - **sur radiateur.**
 - **travailler dans une pièce bien ventilée et aérer les pièces après application.** L'effet pailleté n'est pas destiné à la protection d'un support soumis à des contraintes mécaniques ou chimiques régulières (meuble de salle de bain, plan de travail, crédences etc.)
- Plus la teinte d'origine est foncée, plus l'effet pailleté sera visible.

NETTOYAGE

Nettoyer les taches immédiatement avec un chiffon propre imbibé d'eau et nettoyer vos outils dès la fin de l'application, en enlevant préalablement l'excès de peinture avec une spatule et en les lessivant à l'eau tiède et au savon.

SÉCURITÉ

Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Contient du (de la) 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one et mélange de: 5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 247-500-7]; 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one [No. CE 220-239-6] (3:1) Peut produire une réaction allergique.

Travailler dans une pièce bien ventilée. Une fois le produit entamé, conserver au frais, à l'abri du gel 12 mois dans son emballage d'origine. Conserver les emballages soigneusement fermés.

Éliminer le contenu et les récipients conformément à la réglementation en vigueur.

Veuillez consulter les FDS sur le site Ripolin : www.ripolin.fr

Le service consommateur Ripolin est à votre écoute au **03.22.35.38.89** ou à l'adresse suivante :

PPG Retail France - Route de Thennes - 80 110 MOREUIL