

Enduit [®]Ahrweilit

Extérieur (!) et intérieur

L'enduit pour peintres éprouvé pour l'application sur de grandes surfaces

Description générale

Type de matériau : Enduit hybride

Domaine d'application : Application d'enduit sur le bois, le métal et les enduits anciens. S'il est certain que les peintures d'apprêt et de finition appropriées sont appliquées sans tarder, l'enduit Ahrweilit peut aussi être utilisé à l'extérieur.
En raison de la dilatation et de la contraction du bois, les applications d'enduit sur du bois à l'extérieur peuvent se décoller partiellement. Voir à ce sujet avec la fiche technique BFS 18 du Comité fédéral des peintures et de la protection des biens matériels, Francfort.

Caractéristiques du produit : Rendement élevé. Les surfaces enduites entièrement peuvent être peintes immédiatement. L'enduit Ahrweilit est très facile à mettre en œuvre. Généralement, le ponçage n'est pas nécessaire si le produit est lissé après un bref délai de séchage à l'aide d'un couteau à enduire. Cet enduit se distingue par l'excellente tenue de la peinture. La durée de vie en pot de l'enduit Ahrweilit est suffisamment longue pour permettre d'enduire de grandes surfaces sans se presser. Epaisseur de couche humide max. 800 µm. Pour les couches plus épaisses, nous recommandons l'utilisation de l'enduit fin Jansen Acryl Feinspachtel Rapid ou de l'enduit à prise rapide Jansen Ahrweitex Schnellspachtel.

Coloris : Blanc

Taille de l'emballage : 200 g, 400 g, 800 g, 2,5 kg

Caractéristiques techniques

Base de liant : Système hybride

Base de pigments : Pigments blancs, charges spéciales

Densité : Env. 1,780 g/cm³

Température de mise en œuvre : Support et air ambiant +5 – +30 °C.

Séchage : (23 ° C 60 % d'humidité de l'air relative)
Application de la peinture après env. 3 - 4 heures. Plusieurs couches d'enduit peuvent être appliquées le même jour.

Description de la technique de traitement

Préparation du support : Le support doit être porteur, sec, propre et exempt de substances séparatrices (huile, graisse, cire). Appliquer un apprêt préalable sur les supports poreux et absorbants. Appliquer sur les bois bruts à l'intérieur l'apprêt universel acrylique Jansen ou la peinture d'apprêt à résine synthétique Jansen, en fonction de la capacité d'absorption du support. Appliquer systématiquement un apprêt sur les panneaux en fibres dures. Appliquer en produit antirouille sur le fer. Appliquer systématiquement un apprêt approprié sur les surfaces enduites anciennes. Poncer les peintures anciennes intactes, éliminer les peintures anciennes endommagées.

Mise en œuvre : L'enduit Ahrweilit peut être appliqué en plusieurs couches au cours d'une journée. Le lissage de la surface enduite (après un temps de séchage court) permet généralement de supprimer le ponçage. Les surfaces enduites entièrement peuvent être peintes immédiatement, sans application d'une peinture d'apprêt. **Avant la mise en œuvre, effectuer un essai d'application.**

Revêtement de finition : Par des peintures à base de résines acryliques et d'alkydes, ainsi que par des peintures à dispersion.

Types d'application : Avec un couteau à enduire non rouillé

Nettoyage des outils : Immédiatement après utilisation avec de l'eau et du savon. L'enduit séché peut être éliminé avec le produit Jansen SR Plus (nettoyant en aérosol).

Stockage : Impérativement au sec, au frais et à l'abri du gel. Recouvrir l'emballage ouvert avec le film et bien refermer. **Ne pas couvrir d'une fine couche d'eau.**

Valeur de COV : Ce produit n'est soumis à aucune catégorie de COV.

Marquage Veuillez tenir compte de nos fiches techniques de sécurité actuelles sur www.jansen.de

Les informations techniques ont été établies selon l'état actuel de la technique. Aucune garantie générale de notre part ne doit être déduite des conseils donnés dans la mesure où nous n'avons aucune influence sur les méthodes d'application et de traitement et sur les différentes qualités des bases qui exigent une mise au point particulière du mode de travail conformément aux différents aspects. Les recommandations ne dispensent pas les clients de vérifier eux-mêmes l'efficacité des produits du fournisseur pour l'application prévue sous leur propre responsabilité. Les « Conditions générales de livraison et de paiement de l'industrie des peintures » dans la recommandation autorisée par l'Office fédéral des ententes le 11 juillet 2003 s'appliquent. Avec l'édition de cette fiche technique, toutes les fiches techniques précédentes de ce produit perdent leur validité.

N° TVA : DE147923895

**P.A. Jansen GmbH et Cie, KG · Produits spéciaux pour peintres en bâtiment · Hochstadenstrasse 22 · D-53474 Ahrweiler ·
Tél. +49 2641 3897-0 · Télécopie +49 2641 3897-28**