

ÉCHAFAUDAGES

ROULANTS ALUMINIUM



duarib

RÉINVENTE SA GAMME

ALTITUDE



**GAMME
ÉLARGIE**



**Points de fixation
INTUITIFS**



**Base
PLIANTE**



**Installation FACILE
des diagonales**



**Réglage des roues
TRÈS PRÉCIS**



7 MODÈLES 5 LONGUEURS

Avec Base Standard :

AL 135 / AL 165 / AL 205 / AL 255 / AL 300

Avec Base Pliante :

AL 135 / AL 165



BASE PLIANTE POUR GAGNER EN TEMPS DE MONTAGE

Sur AL 135 et AL 165

CORPS DE BASE PLIANT ET LÉGER,
facile à fixer sur les échelles.



Verrouillage **très efficace** avec témoin visuel de fermeture et de blocage.



Haut. hors tout 2m

Ensemble **facilement transportable** sur le lieu d'intervention.



Dépliage **express** et verrouillage **performant**.



MONTAGE ENCORE PLUS SIMPLE & INTUITIF


Repères visuels et procédés ingénieux

POINTS DE FIXATION ORANGE



Pour **repérer immédiatement les assemblages sensibles**, indispensables à enclencher ou à verrouiller.

VERROUILLAGE INGÉNIEUX DES DIAGONALES



Verrouillage et déverrouillage des diagonales en un **seul geste**.




ROUES: RÉGLAGE TRÈS PRÉCIS & CORPS PHOSPHORESCENT

Pour s'adapter à tous les environnements



Roues réglables sur 150 mm tous les 10mm.



Échafaudage repérable dans les **zones sombres** ou en sous-sols.

...EN GARDANT SES ATOUTS ESSENTIELS

MONTAGE/DÉMONTAGE EN SÉCURITÉ

Montage possible par **un seul utilisateur**, depuis le sol ou le niveau inférieur, simplement en étant protégé du risque de chute.



Montage des lisses à l'aide des diagonales.



Montage sans effort du plancher.

INSTALLATION EN DÉNIVELÉS INTÉGRÉE

- ✓ Sans montage complexe.
- ✓ Aucune pièce optionnelle à acquérir !

Y compris sur modèles avec base pliante.



ADAPTÉ AUX TRAVAUX D'INTÉRIEUR



Largeur et hauteur étudiées pour **franchir les portes*** et circuler dans les couloirs étroits.

*Portes avec cadre hauteur 2.04 m et largeur 0.73 m ou 0.83 m.



AL 135 - AL 165

Long. 1.40 m

Long. 1.65 m

H. travail maxi : 6.80 m

Base standard ou pliante



H. travail 3.80 m



H. travail 4.80 m



H. travail 5.80 m



H. travail 6.80 m

AL 205 - AL 255 - AL 300

Long. 2.05 m

Long. 2.54 m

Long. 2.95 m

H. travail maxi : 9.90 m

Base standard



H. travail 3.90 m



H. travail 4.90 m



H. travail 5.90 m



H. travail 6.90 m



H. travail 7.90 m



H. travail 8.90 m



H. travail 9.90 m

Caractéristiques techniques	AL135	AL165	AL205	AL255	AL300
Sécurité**	Décret n°2004-924 du 1/09/04				
	Norme NF EN 1004				
Hauteur travail maxi	6.80 m	6.80 m	9.90 m	9.90 m	9.90 m
Hauteur travail du 1 ^{er} modèle	3.80 m	3.80 m	3.90 m	3.90 m	3.90 m
Base	standard ou pliante	standard ou pliante	standard	standard	standard
Dimensions	Long. 1.40 m Larg. 0.62 m	Long. 1.65 m Larg. 0.62 m	Long. 2.05 m Larg. 0.69 m	Long. 2.54 m Larg. 0.69 m	Long. 2.95 m Larg. 0.69 m
Dimensions extérieures (encombrement sans stabilisateurs)	Long. 1.50 m Larg. 0.72 m	Long. 1.75 m Larg. 0.72 m	Long. 2.15 m Larg. 0.79 m	Long. 2.64 m Larg. 0.79 m	Long. 3.05 m Larg. 0.79 m
Surface utile du plancher	0.53 x 1.25 m	0.53 x 1.50 m	0.56 x 1.90 m	0.56 x 2.39 m	0.56 x 2.80 m
Charge maxi admissible sur un plancher	150 kg	157 kg	211 kg	265 kg	311 kg
Diamètre roues (avec tige à trous)	125 mm	125 mm	200 mm	200 mm	200 mm
Diamètre montants	40 mm	40 mm	45 mm	45 mm	45 mm