UGÉPA
ZI BP 34
80110 MOREUIL
Tél +33 (0)3 22 35 32 32
Fax +33 (0)3 22 35 32 49

FICHE TECHNIQUE

Moreuil, le 09/03/2017

DESCRIPTIF

Type de revêtement : **Papier peint vinyle sur intissé**

Client : DOD

Référence client : * | Référence Ugépa : *

Grammage intissé : 85 à 110g / m^2 | Grammage plastisol : 80 à 100g / m^2

Raccord : * | Code barre : *

Conditionnement : * rlx / carton

SPECIFICATIONS DEFINIES SELON LA NORME NF EN 233 OCTOBRE 1999

Longueur : 10,05 m | Laize : 53 cm

Lavabilité : lessivable | Résistance à la lumière : bonne

Pose : adhésif sur le mur | Dépose : arrachable à sec

CLASSEMENT DE LA REACTION AU FEU SELON LA NORME EN 13501-1 : 2007

Euroclasse : B-s2,d0
Dossier L050487 numéro d'émission DE/21 du 02/11/2010 (LNE)

MARQUAGE CE

Revêtement mural conforme à la norme NF EN 15102 : 2007 + A1 : 2011
Et estampillé comme suit :

DOP : WP01-2013

EMISSIONS DE COV

Revêtement mural conforme au décret n°2011-321 du 23 Mars 2011
à l'arrêté du 19 Avril 2011
aux arrêtés du 30 Avril et 28 Mai 2009
Et estampillé comme suit :

Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

ADHESION A ECO-EMBALLAGES

UGEPA participe financièrement au programme français de valorisation des déchets des emballages ménagers.
Les rouleaux concernés sont estampillés comme suit :

(* selon référence)