ROMUS

«ROMTACK» DALLES CAOUTCHOUC
Réf. 98275

Fiche Technique - Fr

Ruban adhésif double face renforcé, forte adhérence.

Pour les dalles podotactiles Vigiline en caoutchouc.

Dimensions : 240 mm x 50 m

DONNEES TECHNIQUES	
Support :	polyester-N
Epaisseur du support :	0,100 mm
L'épaisseur totale sans le film de protection:	0,230 mm
L'épaisseur totale avec le film de protection :	0,310 mm
Adhésif :	sans solvant, l'acrylate de dispersion
Couleur de l'adhésif :	transparent
Résistance à la migration du plastifiant :	très bonne résistance
Résistance au vieillissement :	très bonne résistance
Résistance à l'eau :	bonne résistance
Résistance à la chaleur (court terme) :	+120° C
Résistance au froid :	-30° C
Température de traitement :	+10° C

Propriétés physico-chimiques	
Forme :	solide
Couleur :	claire
Odeur :	généralement en acrylique

Détails sur le produit : Acrylique bande de transfert basée avec un film de protection. PETP-canevas.

Composition / Information sur les ingrédients :
Appellation chimique courante : adhésif à base acrylique
Ingrédients dangereux : Aucun

Mesures de lutte contre les incendies : Waterfog, mousse, CO2 ou support sec.

Mesure de fuite accidentelle :
Procédures en cas de déversement ou de fuite : Mettez dans un récipient approprié pour élimination en tant que déchets dangereux aucune.
Produits chimiques neutralisants : Aucun requis
Précautions particulières : Néant

Manipulation et stockage:
Stockage : température ambiante normale de 50% rel.
Humidité

Contrôle de l'exposition / Protection individuelle :
Équipement de protection individuelle
Yeux : Lunettes
Peau : protéger la peau en portant des chemises longues et des pantalongs.
Respiratory Protection : Néant

Informations toxicologiques : non toxique

Information écologique : Ce produit n'est pas toxique pour les animaux, les plantes ou les poissons.

Architecte/Entreprise :
Projet :
Email :
Tel :
Distributeur : Tel : Email :