



FICHE TECHNIQUE

Imperméabilisant sols poreux 1L Intérieur / extérieur

*Protège contre les taches d'eau, de graisse, d'huile.
Ne modifie pas l'aspect de surface - Non glissant
Laisse respirer le support. Prêt à l'emploi - Facile à appliquer et à entretenir*

MODE D'EMPLOI

Préparation du support :

- Nettoyer à l'aide d'un détergent neutre (Nettoyant multi-usages STARWAX) ou décaper à l'aide du Super Décapant sans rinçage STARWAX. Laisser sécher.

Application :

- Appliquer le produit pur sur support brut entièrement sec de manière uniforme, soit à l'aide d'un pinceau large (spalter), soit à l'aide d'un pulvérisateur (sur surfaces importantes ou supports verticaux).
- Bien faire pénétrer dans le support et laisser sécher.
- Sur supports très poreux, appliquer de la même façon une deuxième couche, 1 à 2 heures maximum après l'absorption de la première.
- Bien laisser sécher (env. 8 heures) avant de réutiliser le support. La protection sera totalement efficace après 24 h.
- Essuyer les excédents de produit (notamment dans les creux éventuels présents dans le support).

Entretien :

- Après l'application, l'eau et l'huile 'perlent' sur le support. L'Imperméabilisant permet d'essuyer facilement les taches avant qu'elles ne pénètrent dans le support.
- Pour entretenir, utiliser un détergent neutre (Nettoyant multi-usages STARWAX) ou nettoyer à l'eau

claire. Appliquer une couche de rappel une fois par an selon les intempéries et le trafic.

RECOMMANDATIONS :

- Certains supports (notamment certaines pierres reconstituées) présentent des creux où le produit peut stagner et provoquer des taches au séchage : bien essuyer le produit en excédent.
- Ne pas appliquer sur supports non poreux, plastique, bois et tout support contre-indiqué par le fabricant.
- L'entretien avec un produit ammoniacal ou javellisé est possible mais diminue la durée de vie de la protection.
- En extérieur, appliquer par temps sec.
- Ne pas utiliser le produit pour un autre usage que celui prévu.

CARACTERISTIQUES :

- Prévient les méfaits du gel et la formation de mousses.
- Cette protection n'est pas conçue pour être recouverte par un autre produit. Toutefois, si l'on souhaite modifier l'aspect de surface grâce à une protection brillante de STARWAX, appliquer préalablement de manière répétée un détergent ammoniacal.

CONFORME À LA RÉGLEMENTATION COV* 2010:

Valeur limite UE pour ce produit (cat. II/Ah) 750 g/l (2010)
Ce produit contient max 750 g/l COV

HS 676 i

Utilisation Intérieur - extérieur	Séchage avant réutilisation 8 heures	Application  pulvérisateur	Rendement 10 à 20m ² /L selon porosité
Entre 2 applications 1 à 2 heures	Protection efficace après 24 heures	 spalter	Nettoyage outils white spirit

PRECAUTIONS D'EMPLOI : Contient du Naphte lourd (pétrole) hydrotraité. Inflammable. Nocif: peut provoquer une atteinte des poumons en cas d'ingestion. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Conserver hors de la portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.



Xn Nocif

e 5L 



Starwax conseils
N°Vert 0 800 09 2000
www.starwax.fr
Fabriqué en France
S.A.S. BRUNEL Chimie Dérivés
BP 14 - 59260 Hellemmes



"Le contenu de cette fiche technique est susceptible d'être modifié par la société BRUNEL CHIMIE DERIVES".

Code article : 271

Date : 18 05 10
FT.01 / Procédure AQ.10