

DULIVELOURS PPI

Peinture garnissante d'aspect velouté poché

LES
MAÇONNERIES
INTÉRIEURES



peinture
intérieure



solvant

DESTINATION

Pour la protection et la décoration des menuiseries intérieures en travaux neufs ou d'entretien, en pièces sèches

QUALITÉS DOMINANTES

- Aspect velouté et pouvoir garnissant élevé qui atténuent les imperfections du support
- Application facile
- Entretien facile

TEINTES

Blanc et toutes teintes du nuancier Chromatic®

DEGRÉ DE BRILLANCE

9% sous 60 ° à 30 jours

Caractéristiques techniques

RENDEMENT

10 à 12 m²/l

CONDITIONNEMENT

3 et 15 litres

DENSITÉ MOYENNE

1,47 (± 0,05) à 20 °C

EXTRAIT SEC EN VOLUME

61% (± 2%)

EXTRAIT SEC EN POIDS

80% (± 2%)

TEMPS DE SÉCHAGE

(23 °C et 55% Humidité Relative)

- Sec : 18 heures
- Recouvrable : 24 heures

Mise en œuvre

MATÉRIEL D'APPLICATION

- Brosse, rouleau 10/12 mm polyester ou polyacrylique
- Pistolet

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Aux solvants

DILUTION

NE PAS DILUER

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com

DULIVELOURS PPI

Peinture garnissante d'aspect velouté poché

Mise en œuvre

Tous travaux préparatoires et de mise en œuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF DTU 59.1.

Subjectiles	Travaux préparatoires	Apprêts	Finition intérieure
Bois et dérivés neufs ou bruts	- Brossage - Ponçage - Epoussetage (dégraissage si nécessaire)	1 couche d'impression SUPER DULPRIM dilué à 5% de White-spirit	2 couches de DULIVELOURS PPI
Anciennes peintures adhérentes	- Lessivage - Ponçage si nécessaire		
Anciennes peintures peu adhérentes	- Grattage - Lessivage - Rinçage	1 couche d'impression de SUPER DULPRIM dilué à 5% de White-spirit	
Métaux ferreux occasionnellement	- Elimination de la rouille - Brossage - Dégraissage	1 couche de primaire anti-rouille CHROMAGUI dilué à 5% de White-spirit	

Observations

CLASSIFICATION NT T 36-005

Famille I – Classe 4a

CLASSIFICATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/d) : 300 g/l (2010).
Ce produit contient maximum 300 g/l COV.
Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants.

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

Classe A+.

CONSERVATION

12 mois en emballage d'origine, non ouvert, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité.

POINT ECLAIR

Compris entre 21 °C et 55 °C

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ

Se conformer aux indications portées sur l'emballage.
Fiche de données de sécurité disponible sur www.quickfds.com

Fiches techniques disponibles sur le site Internet www.guittet.com