



DOX ACRYL MAT SUPER

INTERIEUR	PEINTURE DE FINITION MATE AUX COPOLYMERES
	ACRYLIQUES EN PHASE AQUEUSE

Usages
Propriétés
Abrasion humide
Classification

- Intérieur, pièces sèches
- Protection et décoration des murs et plafonds
- Grands travaux neufs et entretien
- Adaptée pour une application à l'airless (évite coulures et reprises)
- Très opacifiant
- Fort pouvoir couvrant
- Insaponifiable
- Excellent rendement
- Faible odeur
- Contient un additif anti flash-rusting.
- Facilité d'entretien : lavable
- Résistance classe 2 (norme NF EN 13300)
- AFNOR NF T 36-005 : Famille I-Classe 7b2.



EU ecolabel : FR/044/016

Caractéristiques

Aspect du feuil sec
Brillant spéculaire
Densité du blanc
Extraits secs
COV
Séchage et durcissement A 20°C et 65% H.R.
Cdt / Teintes
Conservation
Hygiène et Sécurité

- Mat, poché
- < 5 sous 60°
- 1,64
- 64% en poids
- 46% en volume
- Valeur limite en UE pour ce produit (cat. A/a) : 30 g/L (2010).
Ce produit contient au maximum 15 g/L de COV.
- Sec : 2 heures
- Recouvrable : 4 heures
- 15L et 5L : Blanc
- 24 Mois en emballage d'origine, non ouvert
- Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs
- Produit non classé dangereux selon les directives en vigueur
- Consulter la fiche de données de sécurité (www.plasdox.com)



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

PLASDOX

DOX ACRYL MAT SUPER

Mise en œuvre

Rendement

(Selon la norme NF T 30-073)

- 8 à 12 m²/L selon la nature du support et le mode d'application choisi.

Matériel d'application

- Brosse, rouleau microfibre, pistolet airless

Dilution

- Brosse, rouleau : prêt à l'emploi, ne pas diluer
- Airless : jusqu'à 5% à l'eau

Nettoyage des outils

- A l'eau, immédiatement après usage

Conditions climatiques

- En conformité avec la norme NF P74 201-1 référence 59.1, paragraphe 6.1.

Supports

Non revêtus

- Etat et qualité conformes au DTU 59.1
- Enduits machine et enduits de peintre
- Dérivés à base de plâtre (non hydrofuges et non pulvérulents sauf si primaire adapté)
- Supports à base de liants hydrauliques (ciment, béton, fibres de ciment), maçonneries enduites et non enduites, ..., enduits pelliculaires.
- Supports ci-dessus recouverts d'anciennes peintures adhérentes
- Autres supports : nous consulter

Revêtus

Préparation des fonds

Revêtus

- Conformément aux règles de l'art et au DTU 59.1 auxquelles s'ajoutent des préparations particulières :
- Matage des anciennes peintures saines et adhérentes par ponçage.

Tableau de mise en œuvre

Impression

1 couche de DOX IMPRESSION ACRYL

Finition

2 couches de **DOX ACRYL MAT SUPER**

Se reporter aux fiches techniques correspondantes.

Les données physico-chimiques données dans cette fiche sont valables pour le produit blanc.

La valeur de COV indiquée représente la valeur du produit prêt à l'emploi, après mise à la teinte, dilution... avec les produits de notre gamme. En aucun cas, elle ne peut engager notre responsabilité sur des mélanges qui seraient faits avec d'autres produits commerciaux, pour lesquels nous ne connaissons pas la réelle teneur en COV.

« La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. »

« Pour les précautions d'emploi, hygiène et sécurité, veuillez consulter nos fiches de données de sécurité, disponibles sur demande auprès de nos services techniques et sur le site plasdox.com. »

PLASDOX

Cromology Services S.A.S.U. au capital de 59 097 644 €
71, Boulevard du Général Leclerc – 92583 Clichy Cedex –
Tél : 01.41.27.63.80
RCS Nanterre B 592 028 294 – www.plasdox.com