



DEFINITION

- Laque satinée glycéropthalique microporeuse pour la décoration et la protection des menuiseries intérieures et extérieures

DESTINATION

- Intérieur /Extérieur
- Travaux neufs et rénovation
- Bois neufs et anciens, anciennes peintures
- Boiseries : Portail, volets, fenêtres, abris, clôtures

PROPRIETES

- Aspect satinée
- Microporeuse
- Très résistante, protection contre les U.V et les intempéries
- Excellent garnissant et couvrant
- Bon rendement
- Facile d'application et d'entretien, lessivable

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ASPECT DU FILM

Satinée

ASPECT EN POT

Légèrement gélifié

EXTRAIT SEC VOLUMIQUE

60%

EXTRAIT SEC PONDÉRAL

77%

MASSE VOLUMIQUE (NF EN ISO 2811-1)

1.47 Kg/dm³ +/-0.02

BRILLANCE SPÉCULAIRE

12 U.B sous angle de 60°

SÉCHAGE

Sec au toucher : 8 heures
Recouvrable : 24 heures

RENDEMENT (NF T 30-073)

12 à 14 m²/L/couche selon porosité du support

TEINTES EN STOCK

Blanc - Brun fauve (RAL 8007) - Brun terre de sienne (RAL 8001) - Gris argent (RAL 7001) - Télégri (RAL 7047) - Rouge basque (RAL 3011) - Vert basque (RAL 6005) - Vert pâle (RAL 6021) - Bleu nocturne (RAL 5022) - Blanc crème (RAL 9001)

CONDITIONNEMENTS

0.5L : pot métal
2.5L : pot métal

CONSERVATION EN STOCK

12 mois en emballage d'origine non ouvert. Conserver à l'abri du gel

CLASSIFICATION AFNOR (NF T 36-005)

Famille I classe 4a

DIRECTIVE C.O.V (2004/42/CE)

Valeur limite en UE (cat.A/d) : 300 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum 299 g/l COV

MISE EN OEUVRE

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau laqueur, airless.

DILUTION

Prêt à l'emploi, dilution légère possible au White Spirit

NETTOYAGE DES OUTILS

Au White Spirit immédiatement après emploi.

SUPPORTS INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

- Bois et dérivés,
- Anciennes peintures adhérentes.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- Ne pas appliquer sur bois exsudant, les autres bois tropicaux et les bois résineux

SUPPORTS	SOUS COUCHE	FINITION
Bois et dérivés	1 couche de LOXXO SOUS-COUCHE UNIVERSELLE	1 couche de LOXXO BOIS Selon nature et couleur du support
Anciennes peintures adhérentes		

HYGIENE ET SECURITE

Inflammable. Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre. En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche de sécurité. Consulter les fiches de données de sécurité disponibles sur internet : www.quickfds.com

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'ait pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.