

BAGAR® AIRLISS SB GRIS

INFORMATIONS GENERALES

Définition

Enduit de dégrossissage en pâte, application airless

Destination

Intérieur (murs, plafonds)

LES PLUS PRODUITS

- Réduction du temps de main-d'œuvre
- Idéal pour le béton
- Bon garnissant
- Grand confort d'application
- Facile à poncer



RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

PRESENTATION	Pâte prête à l'emploi
COMPOSANTS	Dispersions acryliques, épaississants cellulosiques, charges minérales et additifs sélectionnés
DENSITÉ	1,7 ± 0,1
pH	8 ± 1
COULEUR	Gris
TEMPS D'ATTENTE AVANT RECOUVREMENT	Après séchage complet
CLASSIFICATION NORME	NF T 36-005 - Famille III, classe 2 NF EN 16566
CLASSEMENT AU FEU	EUROCLASS - A2 - s1, d0 PV disponible sur simple demande
HYGIENE ET SECURITE	Utiliser dans une zone bien ventilée. Eviter le contact direct du produit avec la peau et les yeux. En cas de contacts prolongés, il est recommandé de porter des gants de protection. Ne pas respirer les poussières. Fiche de données de sécurité disponible sur simple demande ou sur www.quickfds.com
CONDITIONNEMENT	Sac plastique de 25 kg avec poignée
CONSERVATION	12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri du gel, de la chaleur (maxi + 30°C) et de l'humidité

FICHE TECHNIQUE

MISE EN OEUVRE

PREPARATION	Pâte prête à l'emploi
DILUTION	Utiliser à viscosité de livraison
APPLICATION	
- Matériel	Lame à enduire, lisseuse, machine à enduit Airless
- Conditions	Ne pas appliquer par une température inférieure à + 8 °C ou supérieure à + 35 °C et hygrométrie supérieure à 70% H.R.
- Nettoyage du matériel	A l'eau avant séchage complet - Ne pas jeter les résidus à l'égout, éliminer ce produit et son récipient dans un centre de collecte agréé - Ne pas éliminer dans l'environnement
EPAISSEUR D'APPLICATION	3 mm
CONSOMMATION MOYENNE	De 1 à 1,5 kg/m ² selon la rugosité des fonds
SUPPORTS	Béton, béton cellulaire, brique, parpaing, enduit de ciment, plâtre et dérivés, plaque de plâtre cartonnée, anciennes peintures, anciennes gouttelettes, toile de verre <i>Les fonds doivent être sains, secs, propres et préparés conformément aux normes et DTU (59.1 et 59.4) en vigueur à l'époque de l'exécution des travaux</i>
RECOUVREMENT	Revêtements muraux légers, peinture mate ou satinée

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit.

Date d'émission : mai 2016

La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

