MULTI-SUPPORTS

TOP 3 +

Description	Peinture polyvalente destinée à la décoration et la protection de nombreux matériaux bois, fer, PVC, métaux non ferreux, intérieurs et extérieurs. TOP3+ est une formule solvantée composée de résines de qualité supérieure et renforcée grâce à la « RUSTOL Technology ». Sur BOIS, TOP3+ est microporeux et protège de l'humidité, il s'oppose, sans cloquer, au vieillissement et à la dégradation des bois neufs ou anciens : volets, menuiseries, portails, bardages… Sur FERS, TOP3+ est anticorrosion, il pénètre le métal rouillé pour en chasser l'humidité, il donne une résistance exceptionnelle contre la corrosion : portails, ferronneries, tuyauteries, bardages, chaudronnerie… Pour de multiples supports, TOP3+ s'oppose à la dégradation des matériaux, permet leur rénovation et leur décoration. Ses qualités d'accrochage permettent une application sur presque tous les supports : PVC, plastiques, galva, zinc, ciment, briques, enduits… Technique mais polyvalente, la formule de TOP3+ est issue d'une formulation professionnelle éprouvée depuis plus de 20 ans dans des conditions très difficiles, sa formulation de qualité est renforcée grâce à « RUSTOL Technology » qui permet une adhérence, une pénétration et une isolation exceptionnelle de tous les supports.
Application	S'applique sur supports sains, propres, secs et dégraissés, la plupart du temps sans sous-couche. Supprimer les particules friables par grattage, ponçage ou brossage. Cette peinture s'applique généralement en 1 couche en rénovation. Pour une protection optimale, les supports non peints pourront recevoir 2 couches fines. Appliquer chaque couche de façon régulière et en croisant les passes. Outils : pinceau, rouleau laqueur ou pistolet professionnel. Séchage : sec au toucher : 8 à 12 heures 2ème couche : 24 heures minimum Nettoyage des outils : diluant Universel CR10 ou White-Spirit.
Recommandations	Cette peinture est prête à l'emploi. Bien remuer avant utilisation à l'aide d'une spatule large ou d'un mélangeur à peinture en insistant sur le fond du pot afin d'obtenir un mélange homogène. Appliquer par des températures comprises entre 10 et 25°C, sans humidité. Ne pas appliquer sur des supports surchauffés (en plein soleil) ou en cas de risque de pluie. Sur fer : gratter les rouilles et oxydations à la brosse métallique, brosser les anciennes peintures. Sur support très oxydé, éliminer les écailles de rouille instables et appliquer notre destructeur de rouille L'EFFICACE Oxi, puis renforcer avec notre primaire antirouille MINIUM Oxi. Sur bois : diluer un peu la peinture en première couche et appliquer des couches fines. Sur bois exotiques récents (iroko, teck, wengé etc...) appliquer notre sous-couche SC8 BOIS EXOTIQUE Oxi. Sur matériaux type ciment, béton : attendre plusieurs mois de séchage et neutraliser avec notre SHAMPOOING CIMENT Oxi. Sur métaux non ferreux (alu, galva, zinc, cuivre) : utilisation sur fonds mats et anciens. Sur supports neufs appliquer une sous-couche Oxi adaptée. Sur PVC et plastiques : utilisation sur fonds mats et anciens, attention pas d'application sur polypropylène (PP) et polyéthylène (PR). Sur anciennes peintures et lasures : effectuer un léger ponçage ou égrenage avec un papier de verre grain 320 et dépoussiérer. Bien refermer l'emballage après utilisation et conserver dans un endroit frais et sec. Bien aérer la pièce après application en intérieur.
Sécurité	Consulter la fiche de données de sécurité, disponible sur notre site. Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Date d'édition	Mars 2018

* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).
Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

Caractéristiques techniques			
Nature	À base de résine glycérophtalique haute qualité		
Densité	Satin : 1,15 - 1,21 ± 0,02 à 25°C (selon teintes)	Mat : 1,21 ± 0,05	Brillant : 1,20 ± 0,05
Aspect	Satin, brillant ou mat		
Odeur	Solvant		
Temps de séchage	Sec au toucher : 8 à 12 heures Seconde couche : après 24 heures		
Rendement	12 m² au litre		
Nettoyage des outils	CR10 Oxi ou White-Spirit		
Matériel d'application	Pinceau, rouleau laqueur ou pistolet professionnel.		
COV (1)	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 500 g/L (2010). Ce produit contient au max. 340 g/L de COV.		

Conditionnements
0,25 L (en fonction des teintes) - 0,5 L - 2,5 L - 10 L (blanc)

Teintes				
Satiné			*Brillant*	*Mat*
Blanc	Bleu lavande	Armagnac	Blanc RAL 9010	Blanc RAL 9010
Brun	Vert olivier	Gris clair	Brun RAL 8017	Brun RAL 8017
Gris foncé	Rouge vif	Noir	Gris clair RAL 7035	Gris clair RAL 7035
Lemon	Argile	Bleu vif	Gris foncé RAL 7000	Gris foncé RAL 7000
Magenta	Ton bois	Vert mousse	Noir RAL 9005	Noir RAL 9005
Blanc crème	Gris anthracite		Vert jardin RAL 6002	Vert jardin RAL 6002
Jaune	Vert jardin		Rouge vif RAL 3020	Rouge vif RAL 3020
Carbone	Bordeaux		Bordeaux RAL 3011	Bordeaux RAL 3011

Destination	Matériel d'application	Séchage	Nettoyage	Émission dans l'air intérieur(1)	Garantie
Intérieur/Extérieur	Pinceau, rouleau laqueur ou pistolet professionnel	6 à 24 heures	CR 10 Oxi ou White-Spirit	ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A+ A B C	8 ans*

(1) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

* La garantie couvre contre l'écaillage à compter de la date d'achat du produit si celui-ci a été appliqué conformément aux instructions du fabricant. Si le produit n'a pas les performances requises DURIEU SA fournira gracieusement la quantité équivalente de produit. Cette garantie ne peut être engagée pour des problèmes dus à l'altération du produit. Les réclamations doivent être faites par écrit, accompagnées d'une preuve d'achat (facture, ticket de caisse...)

La présente fiche descriptive annule et remplace toute fiche antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

DURIEU S.A.
91070 Bondoufle - France
Tél. +33 (0)1 60 86 48 70
Fax +33 (0)1 60 86 84 84

Oxi
est une marque

Retrouvez toutes nos solutions sur :
www.oxi-peintures.com

Notre département technique répond à vos questions au +33 (0)1 60 86 48 70

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.