

Fiche Technique

Peter Kwasny GmbH, Heilbronner Str. 96
74831 Gundelsheim / Allemagne
Téléphone: +496269 95-0, Fax: +496269 95-80
www.spraymax.com / www.kwasny.com / info@kwasny.de

belton® SpectRAL **Teintes de couleurs RAL** **400 ml**

No. d'art 324XXX pour tous les coloris



Informations produit

Description / utilisation

Les couleurs RAL offrent un large éventail de teintes normalisées, qui peuvent être utilisées dans les plus divers domaines. Que ce soit dans la fabrication de meubles, pour aménagement d'objets pour la laquage décorative - avec belton spectRAL vous trouvez rapidement et sûrement la bonne teinte. Ainsi, vous pouvez facilement et dans la teinte exacte enlever les traces du temps. L'utilisation des sprays de couleur RAL belton vous garantit des teintes exactes.

Propriétés

- Grand choix normalisées de teintes (plus de 200 teintes RAL)
- Haut pouvoir couvrant
- Séchage rapide
- Résistant aux intempéries, pour l'intérieur et l'extérieur
- Application facile et bon écoulement
- Précision de couleur reproductible de qualité belton
- Idéal pour les bricoleurs, les artisans et les industriels Utilisateurs

Composition

résines de combinaison nitro

Coloris

brillant, satiné, mat

Festkörperanteil

ca. 17 %

Taux de VOC (EU)


ca. 695 g/l

Supports

Métal (nettoyé, exempt de poussière et de graisse)
Divers plastiques tels que (PP, EPDM, ABS, PC, PPO, PA, PVC, PUR, PBT(B), UP-GF).
Nettoyer les surfaces avec du détergent et de l'eau.
Vérifiez la compatibilité et l'adhérence dans un endroit peu visible et si nécessaire avec l'apprêt plastique Belton prime.
Polystyrène, bois, rotin/raphia, argile, céramique, verre, papier, stone (brosser les particules libres).


Application

Protections




Porter un équipement de protection individuelle. (gants / lunettes de protection). Pour plus de détails, se reporter à la fiche de données de sécurité.

Secouer




Bien agiter l'aérosol pendant 2 minutes à compter du bruit clair des billes mélangeuse.

Test produit



Tester le spray après avoir secoué la bombe - vérifier la compatibilité avec le support et la couleur respectifs.


Distance de pulvérisation



15 cm - 25 cm


Tenez toujours la boîte à la verticale. Commencez toujours à pulvériser à l'extérieur de l'objet.

Application



Vaporiser 2 à 3 couches fines en travers, d'abord verticalement puis horizontalement: env. 40 - 50 µm


Désolvatation



Temps de désolvatation intermédiaire env. 5 min entre passes de pulvérisation.


Pour éviter le brouillard de pulvérisation une alimentation en air suffisante doit être assurée.

Conditions d'utilisation



Selon le matériau, les substrats doivent être nettoyés, dérouillé, poncé, sec, exempt de poussière et de graisse être. Zones à ne pas peindre avec du ruban adhésif et/ou une couverture en papier.

Séchage



sec au poussières: env. 20 min.

sec au toucher: env. 60 min.

entièrement séché: env. 12 Std.

La température de travail idéale se situe entre 20° C et 25° C. Soleil direct et vent éviter de.

Recouvrable

Instructions pour peindre du métal:

1. belton basic apprêt antirouille (extérieur)
2. belton basic Apprêt universel N° d'art. 323501
3. belton spectRAL teinte
4. belton spectRAL Vernis brillant ou mat

Bois:

1. belton basic Apprêt pour bois N° d'art. 323503
2. belton spectRAL teinte
3. belton spectRAL Vernis brillant ou mat

Plastique:

1. belton basic apprêt plastique N° d'art. 323505
2. belton spectRAL teinte
3. belton spectRAL Vernis brillant ou mat

Polystyrène:


1. belton basic Primaire polystyrène N° d'art. 323506
2. belton spectRAL teinte
3. belton spectRAL Vernis brillant ou mat

Argile, céramique, verre, papier, pierre:

1. belton basic Apprêt universel N° d'art. 323501
2. belton spectRAL teinte
3. belton spectRAL Vernis brillant ou mat

Après séchage, il peut être peint à tout moment avec lui-même et avec toutes les autres peintures belton.


Après usage



Une fois la peinture appliquée, retourner la bombe et vaporiser pendant 3 - 5 sec. pour nettoyer la valve.

Conditions de stockage


Remarques importantes



Évitez les chocs, les frottements et les coups.

Vérifier la compatibilité des substrats et si nécessaire avec le belton approprié Pré-traiter les apprêts de base. Le papier enduit de vernis n'est plus chargé mécaniquement. Pas sur revêtement en résine Pulvériser les surfaces car la peinture peut remonter. Les supports doivent être secs et exempts de poussière et de graisse.

Stabilité au stockage



La bombe aérosol doit être conservée et transportée en position verticale, dans un endroit sec et à l'abri des influences chimiques et mécaniques, à une température comprise entre 15 et 25° C.

Les consignes de sécurité figurant sur l'emballage ainsi que toutes les dispositions légales relatives au lieu de stockage doivent être respectées.

Traitement des déchets



Les bombes aérosols vides doivent être éliminées dans les déchets recyclables. Les bombes aérosols contenant du produit durci doivent être éliminées comme déchets spéciaux.

Remarque

Avant utilisation, les consignes de sécurité doivent toujours être lues attentivement et respectées.

Les contenus de la présente fiche de données techniques ont été élaborés avec le plus grand soin et correspondent à l'état actuel de nos connaissances. Il s'agit de conseils techniques d'application à l'attention de l'utilisateur et ne constituent aucune garantie quant à d'éventuelles propriétés particulières des produits. Les indications sont données à titre indicatif et nous déclinons toute responsabilité quant à leur exactitude et leur exhaustivité. Ils n'exemptent pas l'utilisateur de sa responsabilité autonome de tester l'aptitude de nos produits à l'utilisation prévue pendant l'application. Observer les mises en garde indiquées sur les étiquettes des produits. Nos marques et brevets sont protégés par des droits d'auteur. Tous droits réservés. Nous nous réservons la possibilité d'actualiser, de modifier et de compléter les contenus des informations sans préavis à tout moment.