

# Certificat

## Systèmes de revêtements de sol stratifiés

### CHAMOIS

sous-couche(s) associée(s) : EXCELLENCE IMPACT +

Le CSTB atteste que le produit ci-dessus est conforme à des caractéristiques décrites dans le référentiel de certification « Systèmes de revêtements de sol stratifiés » (QB 26) en vigueur après évaluation selon les modalités de contrôle définies dans ce référentiel.

En vertu de la présente décision, le CSTB accorde à :

**La société** **DECOR OUEST DISTRIBUTION**  
**9 rue des Clouzeaux**  
**44124 VERTOU**

**Usine** **Menen (BE)**

le droit d'usage de la marque QB associée au classement UPEC – « Systèmes de revêtements de sol stratifiés », pour le produit objet de cette décision, pour toute sa durée de validité et dans les conditions prévues par les exigences générales de la marque QB et le référentiel mentionné ci-dessus.



**Décision d'admission n°ST18-050/05 du 29/01/2019**

Sauf retrait, suspension, ou modification, ce certificat est valide.  
Le certificat en vigueur peut être consulté sur le site internet <http://evaluation.cstb.fr> pour en vérifier sa validité.

## CARACTÉRISTIQUES CERTIFIÉES

> Selon la norme NF EN 13329 :

|                                                |                                               |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Résistance à l'abrasion<br>(Classe d'abrasion) | AC4                                           |
| Résistance aux chocs : petite bille            | ≥ 12 N                                        |
| Effet d'un pied de meuble                      | Aucun dommage visible avec le pied de type 0. |
| Gonflement en épaisseur                        | ≤ 12 %                                        |

> Autres caractéristiques :

|                                     |                                                                                                                |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Résistance aux chocs : grande bille | ≥ 1500 mm                                                                                                      |
| Effet d'une chaise à roulettes      | Aucun changement d'aspect ni aucun dommage avec la roue de type H telle que définie dans la norme NF EN 12529. |

A ce certificat QB est attaché le classement UPEC suivant :

**U3 P3 E1 C2**

Ce certificat comporte 2 pages qui doivent être diffusées dans leur totalité.

**Correspondant :**  
Pablo ROSALA  
Courriel : [pablo.rosala@cstb.fr](mailto:pablo.rosala@cstb.fr)  
Tél. : 01 61 44 80 99

Pour le CSTB  
Pour le Directeur Technique  
  
Yannick LEMOIGNE

Valide uniquement en pose flottante conformément au Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution (e-Cahier 3642), sur sous-couche(s) associée(s) décrite(s) en page 2.

### CENTRE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE DU BÂTIMENT

84 avenue Jean Jaurès – Champs-sur-Marne – 77447 Marne-la-Vallée cedex 2  
Tél. : +33 (0)1 64 68 82 82 – Fax : +33 (0)1 64 68 89 94 – [www.cstb.fr](http://www.cstb.fr)  
MARNE-LA-VALLÉE / PARIS / GRENOBLE / NANTES / SOPHIA ANTIPOLIS

Annexe du Certificat  
Décision n°ST18-050/05 du 29/01/2019Fiche descriptive du produit déclarée par le fabricant  
(caractéristiques non certifiées)

## CHAMOIS

> Caractéristiques descriptives des lames :

|                                 |                                  |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Type                            | DPL                              |
| Épaisseur de l'élément          | 8 mm                             |
| Longueur du parement            | 1288 mm                          |
| Largeur du parement             | 190 mm                           |
| Nature des bords                | Droits                           |
| État de surface                 | Striée                           |
| Masse surfacique totale         | 7200 g/m <sup>2</sup>            |
| Masse volumique                 | ≥ 900 kg/m <sup>3</sup>          |
| Résistance aux tâches           | 5 (groupes 1 & 2) & 4 (groupe 3) |
| Résistance à la rayure (EN 438) | -                                |

> Caractéristiques de la (des) sous-couche(s) associée(s) :

|                                |                                                    |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|
| Dénomination commerciale       | EXCELLENCE IMPACT +                                |
| Fabricant/Distributeur         | SELIT                                              |
| Nature                         | HFPS (polystyrène) + film aluminium<br>pare-vapeur |
| Épaisseur                      | 2.8 mm                                             |
| Masse volumique                | ≥ 45 kg/m <sup>3</sup>                             |
| Contrainte à la compression CS | 90 kPa                                             |

La liste des décors et coloris visés par la présente attestation est consultable sur le site internet :

<http://evaluation.cstb.fr/rechercher/produits-evalues/?prestations=qb26>