



LAGOS

Indoor & Outdoor

Fabricagemethode / Méthode de fabrication Herstellungsverfahren / Manufacturing process	Vlak geweven / Tissé à plat Flachgewebt / Flat woven
Poolnamenstelling / Composition du velours / Polmaterial / Pile content	100% PP Stainsafe®
Poolgewicht / Poids du velours / Polgewicht / Pile weight	ca. 1.100 gr/m ²
Totaal gewicht / Poids total / Gesamtgewicht / Total weight	ca 1.640 gr/m ²
Totale hoogte / Hauteur totale / Gesamthöhe / Total height	ca. 5 mm
Aantal noppen / Nombre de points / Noppenzahl / Number of knots	ca. 70.400/m ²
Breedte / Largeur / Breite / Width	400 cm +/- 2%
Dessinrapport / Raccord / Rapport / Design repeat	0 x 1,9 cm (H)
Lichtechtheid / Résistance à la lumière / Lichtechtheit / Light fastness	5 - 6
Waterrechtheid / Résistance à l'eau / Wasserechtheit / Water resistance	4 - 5
Zoutwaterrechtheid / Résistance à l'eau salée / Salzwasserechtheit / Saltwater resistance	4
Warmteoorlaatweerstand / Résistance thermique Wärmedurchlasswiderstand / Thermal resistance	0,12m ² K/W
Geluidsisolatie / Isolation aux bruits d'impact Trittschalldämmung / Sound insulation	22 dB

Bijzonderheden / Caractéristiques / Besonderheiten / Characteristics

REG.NR
8EC15EF4
www.pro-dis.info

Pool naar buiten / Velours
à l'extérieur / Flor aussen
Pile outside



EN 14041

CE

13

Balta Industries - Wolkenssteenweg 2
BE - 8710 Sint-Baafs-Vijve

DOP: 1010#BC0AEL

Textile Floor Covering EN 15114

www.baltamediaibank.com



WEATHERSAFE
YOUR NATURAL FLOOR STYLE INSIDE AND OUT!

Kijk voor gedetailleerde garantievoorwaarden op www.stain-safe.com
Pour le détail des conditions de garantie, rendez-vous sur www.stain-safe.com
Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf www.stain-safe.com
For detailed warranty conditions see www.stain-safe.com