

LOXXO FER

LAQUE ANTIROUILLE BRILLANTE À BASE
DE RÉSINE ALKYDE URÉTHANE



DEFINITION

- Laque antirouille à base de résine alkyde uréthane pour la décoration et la protection des métaux ferreux

DESTINATION

- Intérieur /Extérieur
- Travaux neufs et rénovation
- Métaux ferreux, anciennes peintures adhérentes
- Grilles, balcons, volets, meubles, portails, serrureries, rampes

PROPRIETES

- Aspect brillant
- Antirouille
- Très résistante, protection contre les UV et les intempéries
- Excellent garnissant et couvrant
- Bon rendement
- Facile d'application et d'entretien, lessivable.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ASPECT DU FILM

Brillant (sauf noir mat)

ASPECT EN POT

Légèrement gélifié

EXTRAIT SEC VOLUMIQUE

56%

EXTRAIT SEC PONDÉRAL

72%

MASSE VOLUMIQUE (NF EN ISO 2811-1)

1.34 Kg/dm³ +/-0.02

BRILLANCE SPÉCULAIRE

60 U.B sous angle de 60°

SÉCHAGE

Sec au toucher : 4 heures
Recouvrable : 24 heures

RENDEMENT (NF T 30-073)

10 à 12 m²/L/couche selon porosité du support

TEINTES EN STOCK

BLANC -NOIR MAT – NOIR BRILLANT –Vert pâle (RAL 6021)
– Vert basque (RAL 6005) – Rouge basque (RAL 3011) – Gris
argent (RAL 7001) – Télégri (RAL 7047) – Bleu nocturne (RAL
5022) – Blanc crème (RAL 9001)

CONDITIONNEMENTS

0.5L : pot métal
2.5L : pot métal

CONSERVATION EN STOCK

12 mois en emballage d'origine non ouvert. Conserver à
l'abri du gel

CLASSIFICATION AFNOR (NF T 36-005)

Famille I classe 4a

DIRECTIVE C.O.V (2004/42/CE)

Valeur limite en UE (cat.A/i) : 500 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum 499 g/l COV

LOXXO

Siège Social : Quartier d'entreprises de l'Europe 34290 Montblanc
Tél +33 (0)4.67.01.04.69 – Fax +33 (0)4.67.77.20.43
Site Internet : www.peintures-innova.fr - E.Mail : mailing@innova-sa.com

MISE EN OEUVRE

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau

DILUTION

Prêt à l'emploi, dilution légère possible au White Spirit

NETTOYAGE DES OUTILS

Au solvant ou au White Spirit immédiatement après emploi.

SUPPORTS INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

- Métaux ferreux,
- Elements métalliques
- Anciennes peintures adhérentes.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).

SUPPORTS	SOUS COUCHE	FINITION
Métaux ferreux	1 couche de LOXXO FER dilué à 3% de white spirit	1 couche de LOXXO FER Selon nature et couleur du support
Anciennes peintures adhérentes		

HYGIENE ET SECURITE

Inflammable. Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre. En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche de sécurité. Consulter les fiches de données de sécurité disponibles sur internet : www.quickfds.com

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'ait pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.