



Ose te lancer

PATTEX NI CLOU NI VIS INVISIBLE

Colle super puissante à base de polymère de synthèse en dispersion aqueuse



DESTINATIONS

- Permet de fixer de nombreux objets sur mur ou plafond, en intérieur ou en extérieur abrité.
- Collage sur béton, parpaing, brique, pierre, plâtre, bois...
- Coller une table en verre, une étagère en verre...
- Raccorder une prise et des gaines électriques, des accessoires de cuisine...
- Fixer une rosace, des moulures, des fausses poutres, des dalles plafond...
- Accrocher une patère au mur, une boîte aux lettres extérieure...

BÉNÉFICES

- Séchage transparent
- Finitions parfaites, collage propre !
- Maintien immédiat
- Tous types de matériaux (sauf PP, PE, PTFE)
- Formule sans solvant, produit non irritant
- Ne coule pas
- Peut être peint
- Nettoyage facile à l'eau

CARACTERISTIQUES

Conditionnement	Cartouche 310g / Tube 40ml / Tube 200g / MSP 206g
Couleur	Blanc, transparent après séchage
Formule	Polymère de synthèse en dispersion aqueuse
Temps de prise	Maintien immédiat 0 seconde (selon le poids de l'objet)
Temps de séchage	48 h environ
Résistance	Ultra résistant : après séchage, jusqu'à 100kg/cm ² * de surface encollée (attention un poids excessif peut entraîner une rupture du matériau ou du support)
Consommation	Permet de réaliser 11m linéaires de cordon de colle de diamètre 5mm.
Réajustable	Position de l'objet ré-ajustable (10 mn maxi)

FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Novembre 2022



MISE EN OEUVRE

Supports :

Bois et dérivés, plastiques (sauf PP, PE et PTFE), polystyrène, carrelage, métal protégé contre la corrosion, pierre, brique, caoutchouc...

Préparation du support :

Le support doit être propre, sec, dégraissé, poncé et sans papier peint. Assurez-vous qu'au moins une des surfaces doit être poreuse.

Application pour le tube :

- Dévisser le bouchon et enlever l'opercule aluminium.
- Appliquer la colle en cordon régulier ou par plots sur l'une des deux surfaces à coller
- Assembler immédiatement en pressant fortement. Le maintien est immédiat.
- Pour les objets lourds, maintenir par étagage pendant 24 à 48 heures
- Reboucher le tube après usage
- Blanc à l'extrusion, le film de colle devient transparent après 24 à 48h de séchage (suivant l'épaisseur du film)
- Pour une transparence optimale au séchage, l'épaisseur ne doit pas dépasser 2mm

Application pour la cartouche :

- Oter le capuchon.
- Ouvrir l'extrémité de la cartouche, visser la canule et la couper en biseau avec un cutter en fonction de la largeur du cordon ou du plot souhaité
- Placer la cartouche dans un pistolet mastic.
- Appliquer la colle en cordon régulier ou par plots sur l'une des deux surfaces à coller.
- Assembler immédiatement en exerçant une forte pression pendant 10 à 15 secondes. Le maintien est immédiat.
- Pour les objets lourds, maintenir par étagage pendant 24 à 48 heures
- Reboucher la canule après usage

Application pour le Mastic Prêt à l'emploi :

- Casser et retirer la languette blanche.
- Tirer le bouchon rouge.
- Couper la canule en biseau à la largeur du cordon ou plot de colle à effectuer.
- Tourner la canule blanche à 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir l'applicateur
- La gâchette se soulève, votre cartouche est prête à l'emploi.
- Presser la gâchette et appliquer la colle sur l'un des 2 supports.
- Pour une meilleure conservation, retirer, laver et repositionner la canule avant de remettre le bouchon rouge.



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Utilisable en extérieur abrité (éviter le contact prolongé avec de l'eau, ne convient pas pour des collages en immersion totale)..
- Nettoyage immédiatement à l'eau, et après séchage par grattage.
- Durée de conservation : 18 mois si le produit n'a pas été ouvert et s'il est conservé à l'abri du gel.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France pour toute utilisation du produit non conformes aux recommandations visées dans le présent document et/ou en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale.

La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire

HENKEL France

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

FICHE TECHNIQUE

Base Product Local Name

Mise à jour : Novembre 2022