

LOXXO SOL

PEINTURE À BASE DE RÉSINE ALKYDE URÉTHANE



DEFINITION

- Peinture sol à base de résine alkyde uréthane pour décoration des sols à usage domestique

DESTINATION

- Intérieur /Extérieur
- Travaux neufs et rénovation
- Sols peints ou non peints
- Bois, ciment, béton et dérivés

PROPRIETES

- Aspect satiné
- Résistante aux tâches et aux frottements domestiques
- Bonne adhérence
- Bon rendement, séchage rapide
- Facilité d'application et d'entretien
- Lessivable
- Bonne dureté, résistant à l'abrasion

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

ASPECT DU FILM

Satiné

ASPECT EN POT

Légèrement gélifié

EXTRAIT SEC VOLUMIQUE

49%

EXTRAIT SEC PONDÉRAL

66%

MASSE VOLUMIQUE (NF EN ISO 2811-1)

1.25 Kg/dm³ +/-0.02

BRILLANCE SPÉCULAIRE

24 U.B sous angle de 60°

SÉCHAGE

Sec au toucher : 5 heures
Recouvrable : 10 heures

RENDEMENT (NF T 30-073)

8 à 10 m²/L/couche selon porosité du support

TEINTES EN STOCK

Blanc – Nougat (IB-1 ID) – Gris souris (RAL 7005) – Gris Clair (RAL 7035)

CONDITIONNEMENTS

0.5L : pot métal
2.5L : pot métal

CONSERVATION EN STOCK

12 mois en emballage d'origine non ouvert. Conserver à l'abri du gel

CLASSIFICATION AFNOR (NF T 36-005)

Famille I classe 4a

DIRECTIVE C.O.V (2004/42/CE)

Valeur limite en UE (cat.A/i) : 500 g/l (2010)
Ce produit contient au maximum 499 g/l COV

MISE EN OEUVRE

MATÉRIEL D'APPLICATION

Brosse, rouleau

DILUTION

Prêt à l'emploi, dilution légère possible au White Spirit

NETTOYAGE DES OUTILS

Au solvant ou au White Spirit immédiatement après emploi.

SUPPORTS INTÉRIEUR / EXTÉRIEUR

- Bétons et dérivés
- Ciments et dérivés
- Anciennes peintures adhérentes.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Tous travaux préparatoires et de mise en oeuvre seront réalisés selon les règles de l'art et conformément à la norme NF P 74-201 (DTU 59.1).
- Ne pas appliquer sur béton neuf (1mois de séchage minimum).
- Il ne doit pas présenter de laitance ni de remontées d'humidité (dérochage à l'acide si nécessaire).

SUPPORTS	SOUS COUCHE	FINITION
Ciment et dérivés	1 couche de LOXXO SOL dilué à 3% de white spirit	1 couche de LOXXO SOL Selon nature et couleur du support
Béton et dérivés		
Anciennes peintures adhérentes		

HYGIENE ET SECURITE

Inflammable. Conserver hors de portée des enfants. Conserver à l'écart de toute source d'ignition. Ne pas fumer. Ne pas respirer les vapeurs/aérosols. Éviter le contact avec la peau et les yeux. Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans les eaux naturelles et dans la terre. En cas de ventilation insuffisante porter un appareil respiratoire approprié. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou la fiche de sécurité. Consulter les fiches de données de sécurité disponibles sur internet : www.quickfds.com

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou DTU en vigueur ; toutefois, ces renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre.

L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en oeuvre, de vérifier auprès de nos services, que la présente notice n'ait pas été modifiée par une édition plus récente. La présente notice annule et remplace toute notice antérieure, relative au même produit.