

FICHE TECHNIQUE



DESCRIPTION

SOUS-COUCHE ISOLANTE, BLANCHE, EN PHASE AQUEUSE, D'ASPECT MAT VELOUTÉ ET FORMULÉE À BASE DE LIANT CATIONIQUE.

DESTINATIONS

PRODUIT ADAPTÉ À UN USAGE EN INTÉRIEUR ET EN EXTÉRIEUR SUR LES SUPPORTS EN BOIS AFIN D'ISOLER LES MATIÈRES HYDROSOLUBLES PRÉSENTES DANS CERTAINES ESSENCES DE BOIS (CHÊNE, ACAJOU, SAPIN ...) EN VUE DE L'APPLICATION DE COUCHES DE FINITION DE LA GAMME LUCITE (en particulier la LUCITE SPÉCIAL BOIS PLUS en extérieur mais aussi en intérieur avec la LUCITE SATINCOLOR, la LUCITE GLOSSCOLOR, la LUCITE PU MATTCOLOR ou la LUCITE ALL-IN).

QUALITES PRINCIPALES

TRÈS BON POUVOIR D'ISOLATION


SÉCHAGE RAPIDE

MICROPOREUSE : PERMÉABLE À LA VAPEUR D'EAU

GARNISSANTE ET OPACIFIANTE

FICHE TECHNIQUE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

LIANT	LIANT CATIONIQUE
CLASSIFICATION AFNOR NF T 36-005	FAMILLE I - CLASSE 7b2
NIVEAU DE BRILLANCE	MAT – 3.9 POUR UN ANGLE DE MESURE DE 85°
EXTRAIT SEC EN POIDS	57 %
DENSITE (en g/ml)	1.44
COV	VALEUR LIMITE UE POUR CE PRODUIT (Cat A/g) : 30 g/l (2010) CE PRODUIT CONTIENT MOINS DE 30 g/l DE COV
EMISSION DANS L'AIR INTERIEUR	
TEINTES	BLANC

INFORMATIONS PRATIQUES

RENDEMENT (donnée liée au support et au mode d'application)	10 m ² /L
DILUTION	PRÊT A L'EMPLOI – NE PAS DILUER
PROCEDES D'APPLICATION	BROSSE – ROULEAU (microfibre 5 ou 10 mm)
NETTOYAGE DU MATERIEL	EAU
PREPARATION DU PRODUIT	BIEN AGITER CE MÉLANGE AVANT UTILISATION
CONDITIONS D'APPLICATION	Température de l'air et du support : entre 8 et 30°C Humidité relative de l'air : intérieur 60% maximum et extérieur 60% maximum Humidité du bois : de 8 à 15%
TEMPS DE SECHAGE (donnée liée au support et aux conditions d'application)	Sec au toucher : 1 H Recouvrable par un produit en phase aqueuse : 4 H
CONDITIONNEMENTS	2.5L et 12L

12/2014

FICHE TECHNIQUE

MISE EN ŒUVRE

L'ÉTAT DES SUPPORTS, LEURS PRÉPARATIONS AINSI QUE LES CONDITIONS D'APPLICATION DOIVENT ÊTRE CONFORMES AUX DTU, AUX NORMES EN VIGUEUR ET AUX RÈGLES DE L'ART.

➤ PRÉPARATIONS DES SUPPORTS

- Les supports doivent être bruts, sains, secs, propres et adhérents. Il faut nettoyer toutes les salissures (poussières, impuretés, suie, graisse, tâches,...).
- Bois bruts en intérieur : dégraisser, poncer et nettoyer
- Bois bruts en extérieur : dégraisser, poncer, nettoyer et appliquer une imprégnation appropriée du type DELTA IMPRÄGNIERGRUND 1.02.
- Bois exotiques : nous consulter.
- Vérifier l'absorption du support par test de la goutte d'eau.

FICHE TECHNIQUE

➤ APPLICATION

- Avant application, contrôler impérativement le taux d'humidité du support bois ainsi que l'humidité relative de l'air.
- En cas d'application à la brosse ou au rouleau, ne pas procéder à une dilution à l'eau du produit (conséquences négatives sur le pouvoir isolant du produit : réactivation des matières hydrosolubles).
- Ne pas appliquer sur un bois humide ou avec des conditions climatiques humides (brouillard, pluie, ...) ou basses températures (conséquences négatives sur le pouvoir isolant du produit : réactivation des matières hydrosolubles). Le contexte d'application doit permettre au produit de sécher dans un délai de 4 heures afin d'obtenir un résultat optimal.
- Appliquer une couche de LUCITE WOODPRIMER PLUS après avoir réalisé les préparations des supports. Un délai de séchage de 4 heures maximum est nécessaire pour isoler efficacement des matières hydrosolubles présentes dans le bois (donnée variable en fonction du support et des conditions d'application).
- En présence d'une forte concentration de matières hydrosolubles dans le bois, appliquer une seconde couche de LUCITE WOODPRIMER PLUS après séchage complet de la première couche.
- En cas d'application en extérieur, recouvrir le produit rapidement par une couche de finition (maximum dans les 24 heures).
- Eviter les conditions climatiques extrêmes (grande chaleur, vent, soleil, etc...) qui peuvent avoir une incidence sur les propriétés de mise en œuvre, de séchage et de surface.

FICHE TECHNIQUE

STOCKAGE

Conserver à l'abri du gel et des fortes chaleurs.
Refermer soigneusement l'emballage après utilisation.

SECURITE

Conserver hors de portée des enfants ainsi qu'à l'écart de toutes denrées alimentaires.
Lors de l'application, se protéger la peau, les mains et le visage.
Dans le cas d'une utilisation en intérieur, aérer efficacement pendant et après l'application.
Se renseigner auprès des autorités des conditions de collecte et d'élimination des produits inutilisés et des emballages vides.
Veuillez consulter la fiche de données de sécurité avant application.

REMARQUES

Le contenu de ce document a pour but d'informer nos clients des propriétés, des caractéristiques et des conditions d'application de ce produit. Il a été établi en fonction des connaissances techniques du moment, conformément aux DTU et normes en vigueur. Il appartient à l'applicateur de vérifier que la présente fiche technique corresponde à la dernière version actualisée ainsi que de respecter les recommandations techniques de préparations des supports et d'application du produit.

Cette version annule et remplace la précédente fiche technique relative à ce produit.